



Codice	CK031111
EAN	8715946502939
Marca	EPSON
Part number	C11CC24031
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.044
Volume (cm ³)	32438.125

Epson LX- 350

Stampante economica a 9 aghi e 80 colonne, progettata da Epson, leader mondiale nella realizzazione di stampanti ad aghi.

L'affidabilissima Epson LX-350 presenta un intervallo medio di funzionamento di 10.000 ore di operatività ed è perfetta per le applicazioni di front e back office che necessitano di moduli continui e multi-copie.

Caratterizzata da una gestione molto economica, Epson LX-350 contribuisce al risparmio di denaro grazie al suo nastro di lunga durata da 2,5 milioni di caratteri e al suo consumo ridotto. Con un consumo di appena 1,3 W in modalità Sleep e 23 W a stampante accesa, Epson LX-350 è certificata ENERGY STAR per la sua straordinaria efficienza energetica.

Di facile integrazione, Epson LX-350 dispone di interfaccia parallela, seriale e USB standard; inoltre, grazie al design compatto e al sistema di gestione dei cavi, è perfetta per essere collocata su scrivania.

- Affidabilità elevata: MTBF di 10.000 ore di funzionamento
- Consumi ridotti: 1,1 W in standby, 27 W a stampante accesa
- Conveniente: Durata del nastro di 4 milioni di caratteri

- Integrazione semplice: Interfacce parallela, seriale e USB
- Design compatto: Perfetta per le scrivanie

SPECIFICHE

Numero di aghi	9 ag
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto

DIMENSIONI E PESO

Altezza	15,4 cm
Larghezza	34,8 cm
Peso	4,1 kg
Profondità	27,5 cm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	23 W
Tensione di alimentazione a 50hz	230 V
Tensione di alimentazione a 60hz	230 V
Consumo energetico in stand-by	1,5 W
Altre specifiche	La tensione di alimentazione a 60 Hz non è disponibile

SOFTWARE

Drivers inclusi	Windows 95, Windows 98, ME, NT4, 2000, XP, XP pro x64, Vista, Vista x64
requisiti minimi sistema Windows	Computer dotato di interfaccia USB, Parallela o Seriale equipaggiato con memoria ed HDD di capacità adeguate al sistema operativo che si intende utilizzare
Rip incluso	non specificato
Rip opzionali	non specificato
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	Status monitor
requisiti minimi sistema Mac	Non Supportato
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No

SISTEMA DI STAMPA	
Vita media testina	400000000 mln
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero di aghi	9 Ag
Vita media nastro	3000000 Car
Mtbf	6000 ore
Numero colonne	80
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	49 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi standard	ESC/P
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
Esc/p	Si
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	4,2 mm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	90 gr/mq
Min grammatura carta	45 gr/mq
Altro	il numero copie indicato è oltre l'originale
Numero copie	4
Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	100 mm
Larghezza massima foglio singolo	257 mm

Lunghezza minima foglio singolo	100 mm
Lunghezza massima foglio singolo	364 mm
Larghezza minima modulo continuo	101,6 mm
Larghezza massima modulo continuo	254 mm
Lunghezza minima modulo continuo	101,6 mm
Lunghezza massima modulo continuo	558,8 mm
MEMORIA	
Max memoria gestibile	0 kb
Memoria installata	64 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
Altre specifiche	La memoria installata è un buffer con misura espressa in Kb
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa max a 10 cpi	347 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	260 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	65 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	312 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	78 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	357 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	Si
Passo carattere 12 cpi	Si
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
Numero font	4
Font presenti	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON San SERIF, EPSON OCR-B
Font barcode	8

PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
CONNETTIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	Si
Protocolli wireless supportati	non supportati
Scheda di rete	No
Protocollo di gestione remota	No
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta seriale	Si
Altre specifiche	tipo di scheda di rete opzionale: print server esterno cablato/wireless
Porta usb	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	240 dpi
Risoluzione stampa verticale	144 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	Si
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Altro	cavo alimentazione in dotazione
Nastri	1
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	sì
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	Sì
Parcheggio modulo continuo	No
Inseritore automatico fogli singoli	Sì
Inserimento automatico doppio	No
Strappo manuale	Sì
Porta rotolo carta	Supporto per carta in rotoli da 8.5"
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	5 kg

Lato A	21 cm
Lato B	36 cm
Lato C	44 cm
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	Nastri LX-350