ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stampante ad aghi a impatto EPSON LQ-350 C11CC25001	
Codice	CK031112
EAN	8715946521886
Marca	EPSON
Part number	C11CC25001
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.15
Volume (cm³)	34056

Epson LQ-350
L'affidabilissima Epson LQ-350 presenta un intervallo medio di funzionamento di 10.000 ore di operatività ed è perfetta per le applicazioni di front e back office che necessitano di moduli continui e multi-copie.
Caratterizzata da una gestione molto economica, la stampante Epson LQ-350 contribuisce al risparmio di denaro grazie al suo nastro di lunga durata da 2,5 milioni di caratteri e al suo consumo ridotto. Con un consumo di appena 1,3 W in modalità Sleep e 23 W a stampante accesa, Epson LQ-350 è certificata ENERGY STAR per la sua straordinaria efficienza energetica.
Di facile integrazione, Epson LQ-350 è dotata di interfaccia parallela, seriale e USB standard; inoltre, grazie al design compatto e al sistema di gestione dei cavi, è perfetta per essere collocata su scrivania.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto
Numero di aghi	24 ag

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	15,4 cm
Larghezza	34,8 cm
Peso	4,1 kg
Profondità	27,5 cm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	22 W
Tensione di alimentazione a 50hz	220-240 V
Tensione di alimentazione a 60hz	220-240 V
Consumo energetico in stand-by	1,5 W
SOFTWARE	
Drivers inclusi	non rilasciati
requisiti minimi sistema Windows	-
Rip incluso	non rilasciati
Rip opzionali	non rilasciati
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	non rilasciati
requisiti minimi sistema Mac	-
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
SISTEMA DI STAMPA	
Vita media testina	400000000 mln
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero di aghi	24 Ag

Vita media nastro	2500000 Car
Mtbf	10000 h
Numero colonne	80
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi standard	IBM 2390 Plus, ESC/P2
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
Esc/p	Si
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	4,2 mm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	0 gr/mq
Min grammatura carta	0 gr/mq
Numero copie	4
Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm
Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm

Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
MEMORIA	
Max memoria gestibile	0 kb
Memoria installata	128 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa max a 10 cpi	347 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	260 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	86 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	Si
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
Numero font	0
Font presenti	-
Font barcode	0
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
CONNETTIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	Si
Protocolli wireless supportati	-
Scheda di rete	No

Wireless lan	No
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta seriale	Si
Altre specifiche	RS-232
Porta usb	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	360 dpi
Risoluzione stampa verticale	180 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	Si
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Altro	Driver e altri programmi (CD), Unità principale, Nastro, Guida all'installazione, Software (CD), Manuale di istruzioni (CD), Documento di garanzia
Nastri	1
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No
Parcheggio modulo continuo	No
Inseritore automatico fogli singoli	Sì
Inserimento automatico doppio	No
Strappo manuale	Sì
Porta rotolo carta	Non presente
Altre specifiche	Foglio singolo posteriore, Modulo continuo posteriore, Uscita carta posteriore
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	Nastri LQ-350