

Switch 16 pt gigabit 10/100/1000	
Codice	CK033549
EAN	0790069269974
Marca	D-LINK
Part number	DGS-1016D
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.85
Volume (cm ³)	9360
La tecnologia Gigabit per piccole aziende e uffici periferici	
La tecnologia Gigabit Ethernet diventa disponibile anche per la connessione di Personal Computer e periferiche di rete anche per piccole aziende e uffici periferici. Tutto questo per dare sempre di più maggior efficienza di connessione alla propria rete e velocità all'accesso dei dati. Potente ma semplice da utilizzare, consente agli utenti di connettere una qualsiasi porta ad un nodo a 10Mbps, a 100Mbps o a 1000Mbps (1 Gbps) per incrementare l'ampiezza di banda, migliorare i tempi di risposta e soddisfare pesanti carichi di lavoro.	
16 porte 10/100/1000Mbps	
Lo switch fornisce 16 porte, tutte con supporto allo standard NWay. Le porte sono in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di rete 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000Base-T sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex. Auto adattamento dei cavi MDI/MDIX	
Tutte le porte supportano l'auto-adattamento di cavi MDI/MDIX, eliminando totalmente l'utilizzo di cavi incrociati o di porte di uplink. Occorre solamente connettere ciascuna porta ad un server, una workstation o un hub usando il comune cavo twisted-pair diritto. La porte sono in grado di riconoscere automaticamente il tipo di apparato connesso e di sistemare automaticamente la polarità Tx e Rx, prima di iniziare a trasmettere o ricevere dati.	

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
Numero porte LAN	16 n

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	27,5 W
Alimentazione ridondata	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Stackable	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza	44 mm
Larghezza	280 mm
Peso	1748 gr
Profondità	180 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	0

CONFEZIONE

Altri cavi inclusi	Alimentazione
Manuali	Manuale
Software	CD
Kit e accessori Vari	Kit per installazione rack 19

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	- FCC Class A - CE Class A - VCCI Class A CSA International
-----------------------------	--

CONNELLTIVITÀ

Porta Console	No
Nr. porte LAN	16 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	16
Tipo e velocità porte Uplink	N/A

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	2 kg
Lato A	26 cm
Lato B	36 cm
Lato C	10 cm