

<p><b>Apc back-ups 650va 230v 1 usb</b></p>	
Codice	CK145464
EAN	0731304347217
Marca	APC
Part number	5540538
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.55
Volume (cm <sup>3</sup> )	14977.6
<p>APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 porta di ricarica USB          APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port          Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici. Include: manuale utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	400 watt
Marca	APC

Tecnologia	offline (vfd)
------------	---------------

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Offline (VFD)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	No
Formato	Multipresa UPS
Colore	Nero
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso

### USCITA

Tipologie spine	Shuko
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Spine elettriche connettabili	8
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	400 WATT
Potenza Erogata Va	650 Va
Efficienza a pieno carico	97,4 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	47 Hz
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Valutazione efficienza energetica	310 Joules

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	25 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "

### INGRESSO

Tensione in entrata 240V	No
--------------------------	----

Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	266 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Profondità	36,5 cm
Altezza	12 cm
Larghezza	13 cm
Peso	4 kg
Altezza rack	0 U
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	45 dB
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo rete	Si
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10,3 Min
Cavo Alimentazione	No
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,6 Min
Tensione nominale	230 V
Capacità	75 Ah
Tempo di ricarica tipico	16 Ore
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico

CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si