

Apc back-ups 650va 230v 1 usb	
Codice	CK145465
EAN	0731304347224
Marca	APC
Part number	5540539
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	44.6
Volume (cm ³)	15059
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging portAlimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovrattensioni per computer e apparati elettronici. Include: manuale utente	

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	400 watt
Marca	APC
Tecnologia	offline (vfd)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	400 W
Tipo pannello di controllo LCD	Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	45 dB
CONNELLTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	MANUALE UTENTE
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EAC
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	12 cm
Larghezza	13 cm
Peso	4 kg
Profondità	36,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	400 W
Potenza Erogata Va	650 Va
Tensione in uscita 220V	Si

Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	100 %
Altre caratteristiche uscita	Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ45), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ-45)
Valutazione efficienza energetica	310 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	1
Tipologie spine	Italiana L (CEI 23-16)
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No

INGRESSO

Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	No
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	266 V
Numero Connitori in ingresso	8
Tipologia connettori in ingresso	N/A
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza ingresso 47 - 63 Hz

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Nero
Formato	Multipresa UPS
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Offline (VFD)
Protezione circuito	Offline (VFD)
Pannello di controllo	LED

Allarme	Led e sonoro
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	230 V
Capacità	75 Ah
Tempo di ricarica tipico	16 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,6 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	2 min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico