


<p><b>Apc back-ups 850va 230v 1 usb</b></p>	
Codice	CK145469
EAN	0731304347293
Marca	APC
Part number	5541141
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.995
Volume (cm <sup>3</sup> )	15048
<p>APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici. Include: manuale utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	520w
Marca	APC
Tecnologia	offline (vfd)

<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	520 W
Tipo pannello di controllo LCD	Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Tensione di alimentazione	220 V
Dimensione	19 "
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	45 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	MANUALE UTENTE
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EAC
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	12 cm
Larghezza	13 cm
Peso	4,5 kg
Profondità	36,5 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	520 W
Potenza Erogata Va	850 Va
Tensione in uscita 220V	Si

Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	100 %
Altre caratteristiche uscita	Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ45), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ-45)
Valutazione efficienza energetica	310 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettabili	8
Tipologie spine	Italiana L (CEI 23-16)
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	230 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	N/A
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza ingresso 47 - 63 Hz
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Multipresa UPS
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Offline (VFD)
Protezione circuito	Offline (VFD)
Pannello di controllo	LED

Allarme	Led e sonoro
AVR	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	220 V
Capacità	93 Ah
Tempo di ricarica tipico	16 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,3 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	9 min
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico