


<p>Apc back-ups pro br650mi - ups - 230 v c.a. v - 390 watt - 650 va - usb - connettori di uscita 6 - n</p>	
--	---

Codice	CK145534
EAN	0731304346937
Marca	APC
Part number	5409966
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	73.6
Volume (cm ³)	15319.125

Indietro UPS Pro BR 650VA, 6 uscite, AVR, interfaccia LCDUPS per computer ed elettronica ad alte prestazioni per la massima protezione dell'alimentazione Include: cavo USB, manuale dell'utente

SPECIFICHE

Marca	APC
Potenza	390 watt
Formato	desktop / tower
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line Interactive (VI)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si
Formato	Desktop / Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	AVR
USCITA	
Tipologie spine	IEC 320
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	10 ms
Potenza erogata Watt	390 WATT
Potenza Erogata Va	650 Va
Efficienza a pieno carico	60 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	10 %
Valutazione efficienza energetica	14000 Joules
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	35 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso	230 V

massima	
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	31 cm
Altezza	19 cm
Larghezza	9,1 cm
Peso	6,4 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	45 dB
Dissipazione termica	13,3 BTU/hr
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10 Min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	3 Min
Tensione nominale	12 V
Capacità	1 Ah
Tempo di ricarica tipico	12 Ore
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No

Scheda di rete	No
Usb	Si