


|  |   |
|--|---|
| <p><b>Apc back-ups pro br650mi - ups - 230 v c.a. v - 390 watt - 650 va - usb - connettori di uscita 6 - n</b></p> |  |
|--|---|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK145534      |
| EAN                       | 0731304346937 |
| Marca                     | APC           |
| Part number               | 5409966       |
| Storage unit              | N             |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 7             |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 15319.125     |

Indietro UPS Pro BR 650VA, 6 uscite, AVR, interfaccia LCDUPS per computer ed elettronica ad alte prestazioni per la massima protezione dell'alimentazione Include: cavo USB, manuale dell'utente

| SPECIFICHE |                  |
|------------|------------------|
| Formato    | desktop / tower  |
| Potenza    | 390w             |
| Marca      | APC              |
| Tecnologia | line interactive |

**REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO**

|   |  |
|---|--|
| Potenza assorbita in esercizio            | 35 W   |
| Tensione di alimentazione                 | 230 V  |
| Dimensione                                | 0 "  |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>            |  |
| Rumorosità                                | 45 dB  |
| Dissipazione termica                      | 13,3 Btu/h                                   |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>                       |  |
| Seriale Rs-232 C                          | No   |
| Scheda di rete                            | No   |
| Usb                                       | Si   |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>           |  |
| Cavo Alimentazione                        | Si   |
| Cavo rete                                 | No   |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>                     |  |
| Certificazione C-tick                     | Si   |
| Certificazione CE                         | Si   |
| Certificazione GOST                       | No   |
| Certificazione VDE                        | No   |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>                  |  |
| Altezza                                   | 19 cm  |
| Larghezza                                 | 9,1 cm                                       |
| Peso                                      | 6,4 kg                                       |
| Profondità                                | 31 cm  |
| <b>USCITA</b>                             |  |
| Potenza erogata Watt                      | 390 W  |
| Potenza Erogata Va                        | 650 Va                                       |
| Tensione in uscita 220V                   | Si   |
| Tensione in uscita 230V                   | Si   |
| Tensione in uscita 240V                   | No   |
| Frequenza d'uscita Minima                 | 50 Hz  |
| Frequenza d'uscita Massima                | 60 Hz  |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 10 %   |
| Tipo di forma d'onda                      | Approssimazione a gradini ad una sinusoidale |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Efficienza a pieno carico                          | 60 %                |
| Valutazione efficienza energetica                  | 14000 J             |
| Tempo d'intervento                                 | 10 ms               |
| Spine elettriche connettabili                      | 6                   |
| Tipologie spine                                    | IEC 320             |
| Numero spine telefoniche agganciabili              | 0                   |
| Bypass   | No                  |
| <b>INGRESSO</b>                                    |                     |
| Tensione in entrata 220V                           | Si                  |
| Tensione in entrata 230V                           | Si                  |
| Tensione in entrata 240V                           | No                  |
| Campo tensione in ingresso minima                  | 220 V               |
| Campo tensione in ingresso massima                 | 230 V               |
| Numero Connettori in ingresso                      | 1                   |
| <b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>                    |                     |
| Colore   | Nero                |
| Formato  | Desktop / Tower     |
| Destinazione d'uso                                 | Protezione Pc       |
| Tecnologia   | Line Interactive    |
| Protezione circuito                                | AVR                 |
| Tonalità colore                                    | Scuro               |
| AVR  | Si                  |
| <b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>           |                     |
| Numero batterie incluse                            | 1                   |
| Tecnologia   | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale                                  | 12 V                |
| Capacità   | 1 Ah                |
| Tempo di ricarica tipico                           | 12 h                |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 3 min               |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout  | 10 min              |
| <b>SOLUZIONI</b>                                   |                     |

