

| | |
|---|---------------|
| Apc back-ups pro br650mi - ups - 230 v c.a. v - 390 watt - 650 va - usb - connettori di uscita 6 - n | |
|  | |
| Codice | CK145534 |
| EAN | 0731304346937 |
| Marca | APC |
| Part number | 5409966 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 73.6 |
| Volume (cm ³) | 15319.125 |
| Indietro UPS Pro BR 650VA, 6 uscite, AVR, interfaccia LCDUPS per computer ed elettronica ad alte prestazioni per la massima protezione dell'alimentazione Include: cavo USB, manuale dell'utente | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------------|
| Formato | desktop / tower |
| Potenza | 390 watt |
| Marca | APC |
| Tecnologia | line interactive |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|---|--|
| Potenza assorbita in esercizio | 35 W |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 0 " |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità | 45 dB |
| Dissipazione termica | 13,3 Btu/h |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Serialle Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | No |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione C-tick | Si |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 19 cm |
| Larghezza | 9,1 cm |
| Peso | 6,4 kg |
| Profondità | 31 cm |
| USCITA | |
| Potenza erogata Watt | 390 W |
| Potenza Erogata Va | 650 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 10 % |
| Tipo di forma d'onda | Approssimazione a gradini ad una sinusoidale |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Efficienza a pieno carico | 60 % |
| Valutazione efficienza energetica | 14000 J |
| Tempo d'intervento | 10 ms |
| Spine elettriche connettibili | 6 |
| Tipologie spine | IEC 320 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |

INGRESSO

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | No |
| Campo tensione in ingresso minima | 220 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 230 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---------------------|------------------|
| Colore | Nero |
| Formato | Desktop / Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| Tonalità colore | Scuro |
| AVR | Si |

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|--|---------------------|
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 1 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 12 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 3 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 10 min |

SOLUZIONI

Scuola Digitale

Generico