



Codice	CK145729
EAN	8715946634487
Marca	EPSON
Part number	C11CF37401
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.895
Volume (cm ³)	65592.8

FX-890II
 Questa stampante a matrice di punti a nove aghi offre una stampa rapida, un'affidabilità straordinaria e un TCO estremamente basso.
 La FX-890II è una stampante a matrice di punti 80 colonne con basso TCO, progettata per una stampa rapida e affidabile. Il design contemporaneo e l'ingombro ridotto rendono semplice l'upgrade e aggiungono una gamma di nuove funzioni per una flessibilità senza precedenti.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto
Numero di aghi	18 ag

SISTEMA DI STAMPA	
Numero di aghi	9 Ag
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero colonne	80
Vita media nastro	400000000 Car
Vita media testina	0 mln caratteri
Mtbf	0 ore
QUALITÀ DI STAMPA	
Numero font	0
Font barcode	0
Velocità di stampa max a 10 cpi	612 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	612 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	No
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	240 dpi
Risoluzione stampa verticale	144 dpi
GESTIONE MEDIA	
Gestione fogli singoli	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm

Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm
Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
Min grammatura carta	0 gr/mq
Max grammatura carta	0,46 gr/mq
Numero copie	0
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No
Parcheggio modulo continuo	manuale da pannello frontale
Inseritore automatico fogli singoli	No
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
MEMORIA	
Memoria installata	0 kb
Max memoria gestibile	0 kb
Numero slot memoria occupati	0
Numero slot memoria liberi	0
CONNETTIVITÀ	
Porta seriale	No
Porta usb	Si
porta Parallela (LPT)	No
Scheda di rete	No
Tipo scheda di rete	Non presente
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	

Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	Si
Esc/p	Si
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	0 mm
SOFTWARE	
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	54 W
Consumo energetico in stand-by	0 W
Tensione di alimentazione a 50hz	220-240 V
Tensione di alimentazione a 60hz	220-240 V
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,7 cm
Larghezza	41,4 cm
Profondità	32 cm
Peso	7,2 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
EcoSostenibile	Si
Rumorosità in funzione	55 dB

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Nastri	1
Cd software	Si
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	Si