

<p><b>Stampante ad aghi a impatto EPSON FX-2190II C11CF38401</b></p>	
Codice	CK145731
EAN	8715946645636
Marca	EPSON
Part number	C11CF38401
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.2
Volume (cm <sup>3</sup> )	98655.375

**FX-2190II**  
 Stampante a 9 aghi veloce e altamente affidabile con bassissimi costi di gestione  
 FX-2190II è una stampante ad aghi con carrello a 136 colonne in grado di stampare velocemente grandi volumi di documenti, garantendo al tempo stesso elevata affidabilità e bassi costi di gestione. Il suo nuovo design moderno e l'ingombro ridotto la rendono perfetta per qualsiasi ufficio.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto
Numero di aghi	18 ag

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,7 cm
Larghezza	61,2 cm
Peso	8,37 kg
Profondità	37,5 cm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	54 W
Tensione di alimentazione a 50hz	198 V
Consumo energetico in stand-by	8 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
SISTEMA DI STAMPA	
Vita media testina	400 mln
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero di aghi	18 Ag
Vita media nastro	400000000 Car
Mtbf	25000 ore
Numero colonne	136
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	55 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No

Pcl 5c	No
Ibm ppds	Si
Esc/p	Si
Esc/p2	No
<b>MARGINI DI STAMPA</b>	
Prima linea stampabile	0 mm
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Max grammatura carta	0,46 gr/mq
Min grammatura carta	0 gr/mq
Numero copie	0
Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm
Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm
Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
<b>MEMORIA</b>	
Max memoria gestibile	0 kb
Memoria installata	128 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa max a 10 cpi	612 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	0 cps

Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	No
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
Numero font	0
Font barcode	0
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	No
A colori	No
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
porta Parallelia (LPT)	No
Scheda di rete	No
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta seriale	No
Porta usb	Si
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa orizzontale	240 dpi
Risoluzione stampa verticale	144 dpi
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Nastri	1
<b>ALIMENTAZIONE CARTA</b>	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No

Parcheggio modulo continuo	No
Inseritore automatico fogli singoli	No
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile consigliato	C13S015327