ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stampante ad aghi a impatto EPSON FX-2190II C11CF38401	
Codice	CK145731
EAN	8715946645636
Marca	EPSON
Part number	C11CF38401
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.2
Volume (cm³)	98655.375

FX-2190II
Stampante a 9 aghi veloce e altamente affidabile con bassissimi costi di gestione
FX-2190II è una stampante ad aghi con carrello a 136 colonne in grado di stampare velocemente grandi volumi di documenti, garantendo al tempo stesso elevata affidabilità e bassi costi di gestione. Il suo nuovo design moderno e l'ingombro ridotto la rendono perfetta per qualsiasi ufficio.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Numero di aghi	18 ag
Tecnologia di stampa	a impatto

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,7 cm
Larghezza	61,2 cm
Peso	8,37 kg
Profondità	37,5 cm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	54 W
Tensione di alimentazione a 50hz	198 V
Consumo energetico in stand-by	8 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
SISTEMA DI STAMPA	
Vita media testina	400 mln
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero di aghi	18 Ag
Vita media nastro	400000000 Car
Mtbf	25000 ore
Numero colonne	136
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	55 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No

Pcl 5c	No
Ibm ppds	Si
Esc/p	Si
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	0 mm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	0,46 gr/mq
Min grammatura carta	0 gr/mq
Numero copie	0
Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm
Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm
Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
MEMORIA	
Max memoria gestibile	0 kb
Memoria installata	128 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa max a 10 cpi	612 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	0 cps

Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	No
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
Numero font	0
Font barcode	0
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
CONNETTIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	No
Scheda di rete	No
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta seriale	No
Porta usb	Si
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	240 dpi
Risoluzione stampa verticale	144 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Nastri	1
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No

Parcheggio modulo continuo	No
Inseritore automatico fogli singoli	No
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	C13S015327