ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Wireless ac1300 wave	
Codice	CK145796
EAN	0790069430855
Marca	D-LINK
Part number	DAP-2610
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.685
Volume (cm³)	3597.75

Access Point Wireless AC1300 Wave 2 Dual-Band PoE DAP-2610 è stato progettato per supportare le piccole e medie imprese o gli ambienti delle imprese, fornendo agli amministratori di rete opzioni LAN wireless dual-band sicure e gestibili, attraverso la velocità all'avanguardia dell'802.11ac Wave 2.

Wi-Fi di classe aziendale.

Grazie alla funzionalità dual band simultanea, il supporto PoE, la grande gestibilità, le modalità operative versatili e i solidi miglioramenti alla sicurezza, il DAP-2610 Wireless AC1300 Wave Dual-Band PoE Access Point fornisce una soluzione affidabile per l'impiego di una rete wireless di classe aziendale.

Prestazione wireless aziendale

Il DAP-2610 offre una prestazione wireless affidabile e ad alte velocità utilizzando lo standard 802.11ac Wave 2 di ultima generazione, con velocità del segnale wireless fino a 1,3 Mbps (400 Mbps sulla banda 2,4 GHz e 900 Mbps sulla banda 5 GHz)

La tecnologia che fa la differenza

La tecnologia MU-MIMO consente a più dispositivi di ottenere contemporaneamente un segnale Wi-Fi a banda larga potente e quindi distribuire i dati in modo più efficiente. Il beamforming migliora la copertura e la velocità dirigendo il segnale Wi-Fi direttamente al device client. Il controllo della banda collega automaticamente alla banda migliore e più libera ogni dispositivo presente in rete, per avere il collegamento di qualità più alta.

RADIUS e VLAN dinamica integrati

WPA/WPA2 Enterprise può collegare il server RADIUS esistente o usare quello integrato per consentire agli utenti di creare i propri account dentro il dispositivo stesso.

La funzionalità Network Access Protection (NAP) consente l'assegnazione della VLAN dinamica a ogni client wireless al momento dell'autenticazione. Sono supportati fino a otto VLAN per banda e i controlli della larghezza di banda, per una ulteriore segmentazione degli utenti.

Controllo degli accessi guest

Offri l'accesso guest con un captive portal. Uniscilo a un'autenticazione RADIUS e alla VLAN dinamica per la larghezza di banda guest e il controllo degli accessi.

Gestione della rete wireless scalabile

- Central WiFiManager gratuito di D-Link: configura e gestisci più access point da una postazione centralizzata in remoto. Questo consente agli amministratori di rete di condurre controlli delle configurazioni e della manutenzione ordinaria su moltissimi dispositivi in remoto, senza l'esigenza di inviare personale.
- Array AP: basta configurare un singolo access point per avere la sincronizzazione automatica delle impostazioni sul resto del gruppo. Con la tecnologia AP Array di D-Link puoi persino usare differenti modelli AP nell'array2.
- GUI web sicura e intuitiva.
- Riga di comando (SSH e Telnet).

SPECIFICHE	
Velocità	1300 mbps mbit/s
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	1 n

Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	170 mm
Colore Chassis	Grigio
Formato Chassis	Wall
Larghezza massima	170 mm
Peso	314 Gr
Profondità massima	28 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente	1 A
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	12 W
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	Si
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1300 Mbps Mbps

Wireless Security	Si