



Codice	CK145807
EAN	0000000000000
Marca	DATALOGIC
Part number	DBT6400-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.385
Volume (cm ³)	2095.25

SCANNER BARCODE TASCABILE PER UTILIZZO CON TABLET E ALTRI MOBILE DEVICE

Il RIDA DBT6400 di Datalogic è lo scanner bar code area imager con tecnologia cordless Bluetooth® dal formato piccolo e tascabile, il compagno di lavoro ideale per essere usato con dispositivi mobile, in particolare con i tablet.

Il DBT6400 RIDA è un lettore wireless, piccolo, ergonomico e con un design moderno ed elegante, che si integra perfettamente con il look moderno dei tablet più diffusi sul mercato. Lo scanner imager RIDA DBT6400 si collega facilmente con dispositivi Android®, Apple® iOS e Windows Mobile®, così come con i laptop dotati di tecnologia wireless Bluetooth.

OTTIME PERFORMANCE DI LETTURA

Questo nuovo e compatto area imager è in grado di leggere i codici a barre 1D e 2D, anche se a basso contrasto, danneggiati o stampati male, oltre ad acquisire i codici su display di cellulare, anche con schermo a bassa illuminazione. Tra le caratteristiche principali, ricordiamo la capacità di cattura immagine, l'illuminazione a luce bianca e il sistema di puntamento codici, il più

efficiente sul mercato.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Protocollo: Bluetooth 4.0 certificato Classe 2 Radio Frequenza: 2.4 GHz Copertura Radio (all aperto): 25 mt/ 82,0 ft Distanza misurata dalla base radio. La coperturadurante l utilizzo con altre periferiche Bluetoothpotrebbe dare risultati differenti Sicurezza: Crittografia dei dati
Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	39 cm
Mtbf	0 h
IP	IP50

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codicistandard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar .
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode,QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-20 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °

Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU Attenzione Radiazione Laser non fissare il raggio; IEC 64871 Exempt Class
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavi e Connettori
Manuali	-
Software	Il programma di configurazione Datalogic Aladdinè scaricabile gratuitamente. I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente. I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
DIMENSIONI	
Altezza massima	112,5 mm
Larghezza massima	42,3 mm
Peso	85 gr
Profondità massima	27,5 mm
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	39 cm
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Tipo Wireless	Protocollo: Bluetooth 4.0 certificato Classe 2Radio Frequenza: 2.4 GHzCopertura Radio (all aperto): 25 mt/ 82,0 ftDistanza misurata dalla base radio. La coperturadurante l utilizzo con altre periferiche Bluetoothpotrebbe dare risultati differentiSicurezza: Crittografia dei dati
Interfacce supportate	USB
RFID	No
Healthcare	No
IP	IP50
Stand	No

SOLUZIONI

Auto-ID

Si