

Lettore codici a barre ZEBRA DS2208 2D, INTERFACCIA MULTIPLA, SOLO SCANNER DS2208SR00007ZZ	
Codice	CK145958
EAN	DS2208-SR00007ZZWW
Marca	ZEBRA
Part number	DS2208SR00007ZZ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.24
Volume (cm ³)	1872
<p>I codici a barre 2D si sono ormai fatti strada nei punti vendita, comparendo un po' ovunque, dagli articoli acquistati dai clienti ai buoni sconto stampati o elettronici e alle carte fedeltà.</p>	
<p>Se avete uno scanner 1D che non è in grado di catturare i nuovi codici 2D, andate incontro a rallentamenti nelle operazioni di pagamento e alla prospettiva di creare frustrazione nei clienti in almeno uno dei principali punti di contatto del negozio.</p>	
<p>Ma con la serie DS2200, non c'è dato che non possiate acquisire. È un imager 1D/2D dal prezzo conveniente che tuttavia non scende a compromessi in termini di funzionalità. E potete scegliere il modello più adatto alle esigenze del vostro sistema POS: l'unità cablata DS2208 o quella cordless DS2278. Serie DS2200 – la convenienza giusta per il vostro budget, la facilità d'uso e di gestione che serve al vostro business.</p>	
<p>La serie DS2200 è così facile da usare che probabilmente non dovete investire tempo per imparare come funziona. Con gli algoritmi di decodifica software PRZM di Zebra, la scansione omnidirezionale, un puntatore intuitivo in attesa di brevetto, un raggio di scansione senza rivali e molto altro, i dipendenti che usano i dispositivi serie DS2200 non devono fare altro che puntare e premere per catturare i dati al primo tentativo ogni volta, indipendentemente dalla condizione del codice a barre. E con un modello Bluetooth che offre la procedura di accoppiamento più semplice</p>	

del pianeta e un'autonomia garantita di 14 ore, lavorare senza cavi è un piacere.
 Scanner manuale, 2D Imager, interfaccia multipla (RS232, KBW, USB), Tipo di protezione: IP42,
Da ordinare a parte: Cavo di interfaccia USB

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	rs232/ kbw/ usb/ ibm usb/ ibm 46xx
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI

Altezza massima	16,5 mm
Larghezza massima	6,6 mm
Peso	161,6 gr
Profondità massima	9,9 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Cavo USB non incluso
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

Generale

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	1 cm
Distanza massima lettura	36 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP42
----	------

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

CONNETTIVITÀ

Wireless	No
----------	----

Interfacce supportate	RS232 / USB / Wedge
-----------------------	---------------------