

Esaurito	
Codice	CK146227
EAN	3553340620638
Marca	EATON
Part number	EL650IEC
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.3
Volume (cm ³)	13398
<p>Eaton Ellipse ECO è studiato per le apparecchiature informatiche ad uso professionale e garantisce continuità di funzionamento in caso d'interruzione dell'energia elettrica ed un efficace protezione contro le sovratensioni grazie a un dispositivo interno conforme allo standard IEC 61643-1.</p> <p>Tutti i modelli Ellipse Eco dispongono di una protezione linea dati Tel/Fax/Modem/Internet/Ethernet ed effettuato un controllo periodico sullo stato delle batterie per garantire sempre la migliore efficienza in caso di black-out.</p> <p>I modelli USB sono dotati della tecnologia EcoControl che disabilita, automaticamente, le periferiche quando viene spento il dispositivo principale consentendo un notevole risparmio energetico.</p> <p>Facile da integrare in qualunque ambiente aziendale, grazie al suo design e posizionabile in verticale, in orizzontale, in rack o a muro tramite Kit opzionali.</p> <p>Software di gestione incluso, nei modelli USB, per ambiente Windows7, Vista, XP, Linux e Mac OS X</p>	

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	400 watt
Marca	EATON
Tecnologia	offline (vfd)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	400 W
Tipo pannello di controllo LCD	No
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-35 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-85 %
Rumorosità	0 dB

CONNELLITIVITÀ

Serial RS-232 C	No
Scheda di rete	No
USB	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	No
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	Manuale d'uso

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CB Report, IEC 62040-1; IEC 60950-1; IEC 62040-2; IEC 61643-1

DIMENSIONI E PESO

Altezza	26,3 cm
---------	---------

Larghezza	8,1 cm
Peso	3,6 kg
Profondità	23,5 cm
Altezza rack	2 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	400 WATT
Potenza Erogata Va	650 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Altre caratteristiche uscita	3 prese con autonomia e protezione + 1 presa con protezione
Valutazione efficienza energetica	461 Joules
Tempo d'intervento	5 ms
Spine elettriche connettibili	4
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	184 V
Campo tensione in ingresso massima	264 V
Numero Connatori in ingresso	1
Tipologia connatori in ingresso	IEC C13
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza di ingresso: 50/ 60 Hz autoselezione

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Offline (VFD)
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	LED di stato Indicatore di funzionamento On Line, On Battery, Sostituzione batteria e Sovraccarico
Allarme	Allarme in funzionamento On battery e allarme batteria con basso livello di carica
Altre Caratteristiche	Kit rack 2U opzione (cod ELRACK)Kit per affissione a parete (cod ELWALL)
AVR	No

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 Ore
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 Min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	9 Min
Altre caratteristiche Batterie	Batterie "Hot Swap" (sostituibili a caldo)

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Generico
-----------------	----------