

Gruppo di continuità APC E3SUPS15KHB1	
Codice	CK146284
EAN	0731304428190
Marca	APC
Part number	E3SUPS15KHB1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	173.4
Volume (cm ³)	968343.93
Easy UPS 3S 15 kVA 400 V trifase con batterie interne autonomia 9 minuti	
<p>UPS trifase ad elevata efficienza con batterie interne che garantiscono un'autonomia di 9 minuti. UPS con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 15 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese. Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili.</p>	
<p>Include: Filtro polvere, Guida all'installazione</p>	

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	15.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	15000 W
Frequenza nominale	45/ 65 Hz
Tipo pannello di controllo LCD	LCD
Tensione di alimentazione	400 V
Dimensione	0 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	60 dB
Dissipazione termica	852 Btu/h

CONNELLITIVITÀ

Serialle Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	E3S_Parallel, E3S_TempSensor
Slot per scheda di rete	Si
Schede di rete compatibili	E3SOPT003

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	NO
------------------	----

Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	Include: Filtro polvere, Guida all'installazione
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	140 cm
Larghezza	38 cm
Peso	436 kg
Profondità	92,8 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	15000 W
Potenza Erogata Va	15000 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	No
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Efficienza a pieno carico	96 %
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	1
Tipologie spine	Morsettiera
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Statico + manuale a bordo macchina
INGRESSO	

Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	No
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	304 V
Campo tensione in ingresso massima	477 V
Numero Connettori in ingresso	0
Tipologia connettori in ingresso	morsettiera trifase in ingresso

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Bianco
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Data Center
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Pannello di controllo	Si
Allarme	Si
Adatto per utilizzo	Schneider Electric Easy UPS 3S è un sistema di facile installazione e manutenzione. UPS trifase con un range di potenze 10-200 kVA, ideale per piccole e medie
AVR	No

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse	1
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	9 min
Altre caratteristiche Batterie	per la tensione nominale: 12V per monoblocco (40 monoblocchi per stringa)

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	481 kg
Lato A	164 cm
Lato B	56,3 cm

Lato C	101,4 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Cablaggio Strutturato	No
Data Center	Si
Videosorveglianza	No
Mondo Educational	Si