

**Lettores codici a barre DATALOGIC
 GRYPHON GBT4500
 2D,CORDLESS,BASE E CAVO USB INCLU
 GBT4500-BK-BTK1**



Codice	CK146546
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	GBT4500-BK-BTK1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.02
Volume (cm ³)	5406

La serie **Gryphon 4500** si distingue per un design elegante e alla moda, un'ergonomia user friendly e presenta il sensore megapixel più avanzato con tecnologia 2D a luce bianca calda per prestazioni eccezionali. L'imager omnidirezionale Gryphon 4500 offre prestazioni di lettura ottimali su tutti i comuni codici 1D e 2D. I modelli ad alta densità (HD) sono disponibili per la lettura di codici più piccoli, condensati e di codici punto.

Una versione dedicata con ottica di illuminazione rossa supporta anche il Digital Watermarking. La tecnologia di rilevamento del movimento Motionix di Datalogic consente allo scanner di passare intuitivamente in modalità "mano libera" quando il dispositivo viene rilevato. Quando viene riposto nella base, torna senza soluzione di continuità alla modalità "stand". La base di posizionamento regolabile offre la flessibilità di utilizzare lo scanner in modalità presentazione o stand mentre è in carica.

I modelli wireless sono dotati di **tecnologia wireless Bluetooth (modello GBT)** o **comunicazioni radio a banda stretta con STAR Cordless System di Datalogic (modello GM)**.

Una delle innovazioni tecniche più importanti ottenute dai lettori wireless Gryphon 4500 è il sistema di ricarica wireless per la batteria, che migliora l'affidabilità dell'intera soluzione, riducendo al contempo il costo totale di proprietà (non è necessario eseguire le procedure di

pulizia o manutenzione dei contatti). La massima affidabilità offerta dalla tecnologia di ricarica wireless Gryphon significa attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni per manutenzione o riparazione e produttività e prestazioni operative di massimo livello.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Bluetooth
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Tipo Wireless	Bluetooth® Wireless Technology
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	0,8 cm
Distanza massima lettura	70 cm
Mtbf	0 h
IP	IP52
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D /Digimarc
Codici Lineari supportati	Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar linear codes.
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Dot code
Altre caratteristiche	Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;

	MacroPDF; MicroPDF417; PDF417;
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	40 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications.
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB e base WLC4090-BK-433
Manuali	Incluso
Software	Il programma di configurazione di Datalogic Aladdin è disponibile per il download gratuito
DIMENSIONI	
Altezza massima	166 mm
Larghezza massima	109 mm
Peso	235 gr
Profondità massima	68 mm