

Gps4400 2d usb kit black	
Codice	CK146721
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	GPS4421-BKK1B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.58
Volume (cm³)	2428.125
<p> Il lettore area imager Gryphon GPS4490 è uno scanner a presentazione dotato di tecnologia 2D area imager, in un formato compatto e moderno. Grazie alle dimensioni compatte, è la soluzione ideale per gli ambienti con spazi ridotti. Il supporto regolabile consente di posizionare lo scanner in modo da agevolarne la lettura. Se non necessario, il supporto può essere facilmente rimosso, riducendo ulteriormente le dimensioni complessive del lettore. In grado di acquisire i codici da telefoni cellulari, PDA e schermi di computer, il lettore a presentazione GPS4400 garantisce ottime prestazioni di lettura anche a distanza ravvicinata, scansione wide angle, elevata tolleranza al movimento, letture estremamente rapide e decodifica immediata anche di codici a barre stampati in modo scadente o danneggiati. Il Gryphon GPS4490 è dotato di tecnologia 'Green Spot' di Datalogic per la conferma visiva di buona lettura e di numerose funzionalità avanzate, quale l'acquisizione di immagine/firma e dei documenti, così che non diventa più necessario dotarsi di apparecchiature distinte presso il POS. </p>	

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP52
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	Codici Lineari 1D / Codici 2D / Codici Stacked
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar .
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; EAN/JAN Compositi; GS1 DataBar Compositi; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Compositi
Altre caratteristiche	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Attenzione luce laser Non fissare lo sguardo direttamente nel raggio; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 2; IEC 60825 Class 2
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB 90A052258 INCLUSO!
Manuali	Inglese
Software	Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente.
DIMENSIONI	
Altezza massima	74 mm
Larghezza massima	95 mm
Peso	178 gr
Profondità massima	64 mm