

<p><b>Gruppo di continuità RIELLO Riello UPS iPlug SE, IPG 600 SE IT, 600VA IPG600SEIT</b></p>	
--	--

Codice	CK146896
EAN	8023251006777
Marca	RIELLO
Part number	IPG600SEIT
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.135
Volume (cm <sup>3</sup> )	11520

La serie iPlug SE è la soluzione per la protezione di utenze domestiche e d ufficio. La compattezza e la versatilità d uso fanno di iPlug SE il miglior dispositivo alla portata per la protezione verso sovratensioni e black-out. In assenza rete, il carico sarà alimentato dall inverter con onda pseudo sinusoidale per un tempo sufficiente alla chiusura dei sistemi informatici

**Versatilità d uso, robustezza e design moderno**  
 Le linee compatte ed ergonomiche della serie iPlug SE ne consentono la facile collocazione sia in ambienti professionali che domestici. La versatilità d uso e l esclusivo passacavo aiutano ad ottimizzare e ridurre gli ingombri dei cavi e facilitano la loro collocazione in modo ordinato.

**Riavvio automatico**  
 E previsto il riavvio automatico dell UPS al ritorno dell alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

**Salvaguardia ambientale ECO Line**  
 Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iPlug SE il pulsante di spegnimento con l obbiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

**Applicazioni**

Monitor LCD , personal computer, videotermini, stampanti, scanner e fax.

**Caratteristiche**

Compatto ed ergonomico

3 prese protette da black-out

Possibilità di accendere l'UPS in assenza di rete (Cold Start)

Posizionamento su scrivania o a pavimento

Cavo di alimentazione incluso

Protetto da corto-circuiti

Auto restart (al ritorno di rete, dopo scarica delle batterie)

Disponibile con prese tipo francese (2P+T), shuko e italiana.

**2-GARANZIA 2 ANNI**

**SPECIFICHE**

Formato	multipresa ups
Potenza	360 watt
Marca	RIELLO
Tecnologia	offline (vfd)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Tecnologia	Offline (VFD)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	No
Formato	Multipresa UPS
Colore	Nero
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Pannello di controllo	No
Allarme	Allarme in funzionamento On battery : tipico allarme batteria con basso livello di carica

**USCITA**

Tipologie spine	Shuko
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Spine elettriche connettabili	3
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No

Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	360 WATT
Potenza Erogata Va	600 Va
Efficienza a pieno carico	98 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	49,5 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60,6 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	300 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	8 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	No
Dimensione	0 "
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	172,5 V
Campo tensione in ingresso massima	276 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo Schuko precablato
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Profondità	23,9 cm
Altezza	8,9 cm
Larghezza	15,9 cm
Peso	3,8 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0° / + 40° C° °C

Intervallo umidità di funzionamento	<95% %
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo rete	No
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	7 Min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Software incluso	No
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	4 Min
Altro	manuale d'uso
Tensione nominale	12 V
Capacità	5 Ah
Tempo di ricarica tipico	6 Ore
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	13,8 cm
Lato B	23,3 cm
Lato C	31,1 cm
Peso con imballo	4,1 kg