

<p>Gruppo di continuità LEGRAND KEOR SP - LINE INTERACTIVE 1000VA 2 IEC + 2 SHUKO/ LG-310187</p>	
Codice	CK147090
EAN	3414971232044
Marca	LEGRAND
Part number	LG-310187
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.26
Volume (cm ³)	31050
<p>UPS per uffici e per applicazioni IT da 600 fino a 2000 VA</p> <p>Caratteristiche tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - barra LED a 3 colori - Pulsante di tacitazione - AVR interno (regolazione automatica della tensione) - porta USB - Disponibili con prese IEC, standard francese e tedesco <p>L'innovativa barra LED facilita il controllo della funzionalità dell'UPS. Il design ricercato del Keor SP si integra alla perfezione in qualsiasi ambiente di lavoro. L'AVR integrato garantisce una fornitura di energia stabile all'apparecchiature IT per ottenere le migliori prestazioni. Protezione completa: sovratensioni, sovraccarico, cortocircuito</p> <p>UPS con presa di uscita IEC + standard tedesco</p>	

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	600 watt
Marca	LEGRAND
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive (VI)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si
Formato	Desktop / Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	Line Interactive VI
Pannello di controllo	2 pulsanti e barra LED per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS
Allarme	Acustico e visivo
USCITA	
Tipologie spine	IEC 320 e Schuko
Tipo di forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Spine elettriche connettabili	4
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	600 WATT
Potenza Erogata Va	1000 Va
Efficienza a pieno carico	0 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	

Potenza assorbita in esercizio	480 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	2 pulsanti e barra LED per il monitoraggio in tempo reale dello stato dell'UPS
Dimensione	0 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	170 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	ND
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	380 cm
Altezza	148 cm
Larghezza	173 cm
Peso	9 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	40 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	95 non condensante %
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EN62040-1, EN62040-2
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No

Durata batterie a metà carico in caso di blackout	15 Min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Software incluso	Software UPS Communicator scaricabile gratuitamente
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	15 Min
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 Ore
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	Porta USB HID