ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Gruppo di continuità VERTIV LI32131CT20** | |
| Codice | CK147150 |
| EAN | 0813829015854 |
| Marca | VERTIV |
| Part number | LI32131CT20 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.55 |
| Volume (cm³) | 21879 |

Liebert itON è un UPS line-interactive affidabile progettato per la protezione di computer desktop e apparecchiature IT autonome.
Liebert itON ha in dotazione un regolatore automatico di tensione (AVR) che assicura flessibilità e affidabilità per PC e altre apparecchiature elettroniche sensibili. Grazie alla sua realizzazione compatta e a controlli di facile utilizzo, offre anche tempi di autonomia sufficienti per salvare in modo sicuro il lavoro in corso prima di procedere allo spegnimento del sistema.
Liebert itON è inoltre provvisto di funzioni di riavvio automatico e di avvio a freddo per una maggiore continuità e disponibilità.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | desktop |
| Potenza | 600 watt |

| | |
|---|---|
| Marca | VERTIV |
| Tecnologia | line interactive |

| | |
|---|---|
| **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO** | |
| Tipo pannello di controllo LCD | No |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 0 " |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-90 senza condensa % |
| Rumorosità | 0 dB |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Software incluso | CD |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | Si |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 10,1 cm |
| Larghezza | 27,9 cm |
| Peso | 4,9 kg |
| Profondità | 14,2 cm |
| **USCITA** | |
| Potenza erogata Watt | 600 WATT |
| Potenza Erogata Va | 1000 Va |
| Tensione in uscita 220V | No |

| | |
|---|---|
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | No |
| Frequenza d'uscita Minima | 0 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 0 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 0 % |
| Tipo di forma d'onda | Approsimazione a gradini ad una sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 0,6 % |
| Valutazione efficienza energetica | 0 Joules |
| Tempo d'intervento | 10 ms |
| Spine elettriche  connettibili | 4 |
| Tipologie spine | Schuko + IEC C13 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | No |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 170 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 280 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | Cavo Schuko |
| Altre caratteristiche Ingresso | Frequenza di linea 50 Hz ~ 60 Hz (rilevamento automatico) |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Desktop |
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |
| Tecnologia | Line Interactive (VI) |
| Protezione circuito | AVR |
| Pannello di controllo | Sono presenti 3 LED: LED 1 (verde)= modalità normale)LED 2 (giallo = modalità batteria)LED 3 (rosso = guasto) |
| Allarme | Allarme Acustico |

| | |
|---|---|
| Adatto per utilizzo | Particolarmente adatto per: PC desktop, Workstation professionali, Router, bridge e hub di piccole dimensioni, Terminali POS, PBX...Altri dispositivi elettronici sensibili. |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 2 |
| Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 7 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 4 Ore |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 1 Min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 6 Min |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Peso con imballo | 5,4 kg |
| Lato A | 14,3 cm |
| Lato B | 32,7 cm |
| Lato C | 22 cm |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |