


<p>Lettore codici a barre ZEBRA LI4278 1D, CORDLESS, KIT CON BASE E CAVO USB INCLU LI4278TRBU0100Z</p>	
Codice	CK147153
EAN	3000000002681
Marca	ZEBRA
Part number	LI4278TRBU0100Z
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.888
Volume (cm ³)	10098
<p>ZEBRA LI4278 IMAGER LINEARE CORDLESS PER USI GENERICI Scansione 1D di ultima generazione Lo scanner LI4278 porta la scansione di codici a barre 1D a un livello superiore, consentendo ai lavoratori di eseguire la lettura da più lontano e più velocemente. È possibile catturare praticamente qualsiasi codice a barre 1D: quelli tradizionali stampati su etichette cartacee, quelli elettronici visualizzati sui display di telefoni cellulari, tablet o computer (che permettono ai retailer di leggere facilmente carte fedeltà, buoni acquisto elettronici e molti altri supporti) e i codici a barre ad alta densità (HD) comunemente utilizzati negli impianti di produzione di componenti elettronici. I codici a barre UPC 100% possono essere letti da una distanza di quasi contatto fino a 76,2 cm, mentre i codici UPC 200% vengono letti fino a una distanza di 139,7 cm. Poiché è possibile catturare i codici a barre dalle angolazioni più estreme, la scansione è più facile che mai e gli operatori passano meno tempo a orientare lo scanner, a tutto vantaggio della produttività. La culla opzionale supporta la scansione a presentazione e consente agli operatori di alternare tra modalità a mani libere e a brandeggio. Libertà dai cavi</p>	

Bluetooth® libera gli operatori dai cavi, permettendo ai cassieri di leggere facilmente gli articoli sia all'interno che all'esterno della postazione di cassa. Inoltre, bluetooth v2.1 con EDR offre una funzione di crittografia più sofisticata che rafforza la sicurezza, prestazioni wireless più elevate, una migliore gestione della batteria per fare durare la carica per un intero turno lavorativo e una facile funzione di accoppiamento con il dispositivo host.

Realizzato per un impiego quotidiano ininterrotto

Il design a scheda di circuiti singola, in attesa di brevetto, migliora l'affidabilità eliminando le interconnessioni tra i componenti. Una gestione della batterie di livello superiore produce il massimo numero di scansioni per carica, a supporto delle applicazioni di scansione più intensive. Potete utilizzarlo anche in ambienti polverosi e bagnati. La linea di scansione è facilmente visibile all'aperto come in ambienti chiusi scarsamente illuminati. Resiste a cadute su cemento. Ed entrambe le culle supportano oltre 250.000 inserimenti.

Percorso di aggiornamento a costo contenuto

Lo scanner LI4278 garantisce un'ottima redditività del capitale investito utilizzando le stesse culle e gli stessi accessori dei prodotti "cugini", ovvero LS4278 e DS6878. Gli investimenti attuali vengono così protetti, senza limitare una facile adozione delle più recenti innovazioni della tecnologia di scansione.

Massima operatività per un TCO ridotto

Gli strumenti di gestione remota, in combinazione con convenienti piani di assistenza "tutto incluso" leader di settore, consentono di lasciare i dispositivi sempre nelle mani dei vostri operatori, praticamente ogni minuto di ogni giorno lavorativo. Con la copertura Zebra OneCare con advance exchange Support, avete la garanzia della sostituzione entro il giorno lavorativo successivo di tutti i dispositivi che necessitano di riparazione. La copertura completa integrata protegge lo scanner da qualsiasi imprevisto, riducendo notevolmente le spese per eventuali riparazioni e garantendo un servizio ineccepibile fin dal momento dell'acquisto.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	rs232 / usb / wedge
Tecnologia	linear imager

DIMENSIONI

Altezza massima	186 mm
Larghezza massima	98 mm
Peso	224 gr
Profondità massima	70 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	USB Cable
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	140 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	non disponibile
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Tipo Wireless	radio bluetooth v2.1 Class 2
Wireless	Si
Interfacce supportate	RS232 / USB / Wedge