

**Lettores codici a barre ZEBRA LS2208 1D,
 KIT CON CAVO USB E STAND
 LS2208SR20007RU**



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | CK147199 |
| EAN | 5711045247927 |
| Marca | ZEBRA |
| Part number | LS2208SR20007RU |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.612 |
| Volume (cm ³) | 4630.5 |

Scanner best seller

Lo scanner palmare per codici a barre Symbol LS2208 è un prodotto conveniente che offre una funzione di scansione veloce e affidabile in un formato leggero ed ergonomico. L'ampio raggio operativo – da distanza ravvicinata a 43 cm – lo rende ideale per contesti quali attività di retail, ospedali, istituti scolastici o pubblica amministrazione. Più interfacce incorporate assicurano l'integrazione con un'ampia gamma di sistemi host.

Raggio di lettura leader di settore e supporto di codici a barre ad alta densità

Con un solo dispositivo, gli operatori possono catturare i codici a barre UPC convenzionali da 13 mil, su articoli a oltre 63,5 cm di distanza, e i codici a barre ad alta densità utilizzati comunemente negli articoli di retail di piccole dimensioni.

A suo agio ovunque nel mondo

Grazie al supporto di 97 tastiere internazionali, lo scanner LS2208 è pronto per l'utilizzo in qualsiasi paese del mondo, senza necessità di configurazione.

Altamente resistente

Grazie alla sua struttura brevettata a scheda singola, all'elemento di scansione in polimero liquido per una totale assenza di frizione, alla finestra di uscita in vetro temperato resistente ai

graffi e alla conformità ai rigidi requisiti delle specifiche di caduta e “tumble test”, lo scanner LS2208 è in grado di garantire un funzionamento affidabile per tutta la giornata di lavoro, ogni giorno della settimana.

SPECIFICHE

| | |
|---------------|--|
| Marca | ZEBRA |
| Compatibilità | 1d |
| Tecnologia | laser |
| Interfaccia | emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 152 mm |
| Larghezza massima | 84 mm |
| Peso | 150 gr |
| Profondità massima | 63 mm |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|-------|--------------------------|
| Cavi | CBA-U01-S07ZAR USB Cable |
| Stand | Si |

HARDWARE

| | |
|------------|----|
| RFID | No |
| Healthcare | No |

GENERALE

| | |
|----------------|-----------------|
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero / Giallo |

DECODING

| | |
|---------------------------|--|
| Distanza minima lettura | 0 cm |
| Distanza massima lettura | 76 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D |
| Tecnologia di lettura | Laser |
| Codici Lineari supportati | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/ EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5 |

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| IP | non disponibile |
| SOLUZIONI | |
| Auto-ID | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB |