

<p>Lettore codici a barre NILOX NILOX Lettore codice a barre - BARCODE READER 2D NX-CS-2DUNL</p>	
--	--

Codice	CK147506
EAN	8436579983291
Marca	NILOX
Part number	NX-CS-2DUNL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.395
Volume (cm ³)	2526.625

<p>Lettore codici a barre 2D</p> <p>Resolution: 752x480</p> <p>Accuracy: 5 thousand</p> <p>Scan depth: 40mm - 300mm</p> <p>Contrast of impression: 30%</p>
--

Rotation / Tilt / Degree: 360°, ± 60°, ± 60°

Ambient light tolerance: 0 ~ 100,000 LUX

Reading mode: Manual and Automatic

Reading notice: Sound and LED

Communication: USB-HID

Codici supportati:

1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A,

UPC-E, Codabar, China post 25, Interleaved 2 of

5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1

Databar, etc.

2D: PDF417 / QRcode / Data Matrix /Aztec / Maxicode

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	NILOX
Interfaccia	usb
Tecnologia	laser

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No

Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	30 cm
Mtbf	0 h
IP	non disponibile
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Laser
Tipologia di codici letti	1D / Codici Lineari / 2D / Codici Postali / Codici stacked
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	0 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	CE/FC/RohS
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	USB
Manuali	Italiano/inglese/spagnolo
Software	no
Altro	Stand w
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	Si

Mostra in Spagna	Si
DIMENSIONI	
Altezza massima	194 mm
Larghezza massima	70 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	89 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si