


<p><b>Lettore codici a barre NILOX NILOX Lettore codice a barre          - BARCODE READER 2D NX-CS-2DUNL</b></p>	
--	--

Codice	CK147506
EAN	8436579983291
Marca	NILOX
Part number	NX-CS-2DUNL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.395
Volume (cm <sup>3</sup> )	2526.625

<p>Lettore codici a barre 2D</p> <p>Resolution: 752x480</p> <p>Accuracy: 5 thousand</p> <p>Scan depth: 40mm - 300mm</p> <p>Contrast of impression: 30%</p>
--

Rotation / Tilt / Degree: 360°, ± 60°, ± 60°

Ambient light tolerance: 0 ~ 100,000 LUX

Reading mode: Manual and Automatic

Reading notice: Sound and LED

Communication: USB-HID

Codici supportati:

1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A,

UPC-E, Codabar, China post 25, Interleaved 2 of

5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1

Databar, etc.

2D: PDF417 / QRcode / Data Matrix /Aztec / Maxicode

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	NILOX
Interfaccia	usb
Tecnologia	laser

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No

Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	30 cm
Mtbf	0 h
IP	non disponibile
<b>DECODING</b>	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Laser
Tipologia di codici letti	1D / Codici Lineari / 2D / Codici Postali / Codici stacked
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	0 V
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	CE/FC/RohS
<b>GENERALE</b>	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	USB
Manuali	Italiano/inglese/spagnolo
Software	no
Altro	Stand w
<b>PUBBLICAZIONE NILOX</b>	
Mostra in Italia	Si

Mostra in Spagna	Si
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	194 mm
Larghezza massima	70 mm
Peso	500 gr
Profondità massima	89 mm
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si