

<p><b>Gruppo di continuità NILOX NILOX TECH - UPS          Premium Line INTERACTIVE 850VA          NXGCLIO8501X5V2</b></p>	
Codice	CK147516
EAN	8051122173648
Marca	NILOX
Part number	NXGCLIO8501X5V2
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.98
Volume (cm <sup>3</sup> )	12337.5
<p><b>UPS PREMIUM OFFICE 850VA/595W</b></p> <p>La linea di prodotti UPS Office è in grado di proteggere qualsiasi sistema elettrico o elettronico nel caso in cui si verifichi una variazione della tensione di alimentazione.</p> <p>Le principali caratteristiche di questa linea di UPS sono:          Tecnologia Line Interactive          Microprocessore integrato          Tempo di intervento minore di 2ms          Protezione contro il corto circuito e il sovraccarico          Batteria facilmente sostituibile</p> <p>6 Prese Schuko (3 protezione, 3 backup)</p> <p><b>PUNTI DI FORZA:</b></p>	

Microprocessor Based Design a tecnologia Line-Interactive con forma d onda pseudo-sinusoidale

6 Prese Schuko (3 protezione, 3 backup)

Batteria (12V@5Ah) per una lunga durata in assenza di rete elettrica.

Gestione avanzata della batteria ed estrema semplicità nella sostituzione

Autorestart

La facile installazione e l'uso intuitivo rendono tali prodotti adatti a qualsiasi utenza.

L unità Line Interactive 850 VA NXGCLIO8501X5V2 monta una batteria da 5Ah, codice della singola batteria ricambio 17NXBA5A00001T - 17NXBA5A00001

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	595w
Marca	NILOX
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	595 W
Tipo pannello di controllo LCD	no
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40°C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95% %
Rumorosità	40 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	no
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No

Altro	1x Cavo Schuko/Italia
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IP20 CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	9,5 cm
Larghezza	16 cm
Peso	2,6 kg
Profondità	30,5 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	595 W
Potenza Erogata Va	850 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Efficienza a pieno carico	95 %
Altre caratteristiche uscita	- 3 uscite UPS Schuko/Italia - 3 uscite solo filtrate Schuko/Italia
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	6
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0

Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	173 V
Campo tensione in ingresso massima	276 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Cavo Schuko/Italia
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Multipresa UPS
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Pannello di controllo	Tasto On/Off LED di stato UPS
Allarme	Acustico + Led
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	5 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10 min
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	22 cm
Lato B	14 cm

Lato C	32,4 cm
<b>PUBBLICAZIONE NILOX</b>	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico