

| | |
|---|--|
| Gruppo di continuità tower 2.100 watt nilox ups premium line interactive sinewave 3000va nxgcl nxgc |  |
| Codice | CK147518 |
| Descrizione | Ups Premium Linea Interactive Sinewave |
| EAN | 8051122173693 |
| Marca | NILOX |
| Part number | NXGCLISW3K2X9V2 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 13.375 |
| Volume (cm³) | 34500 |
| Nilox presenta la nuova linea di UPS PREMIUM con 3 ANNI DI GARANZIA pickup and return e nessuna spesa per ritiro/consegna del prodotto. Nilox Sinewave LCD è un UPS Line Interactive ad onda sinusoidale perfetta (in modalità backup) perfetto per proteggere piccole reti, workstation, computer e periferiche da Blackout filtrando i disturbi della rete elettrica. | |

| SPECIFICHE | |
|------------|---------|
| Tipo | UPS |
| Formato | tower |
| Potenza | 2.100 w |
| Marca | NILOX |

| | |
|-----------------|------------------|
| Tecnologia | line interactive |
| Potenza erogata | 3000 VA |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------|--|
| Potenza assorbita in esercizio | 2100 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | Display LCD con voltaggio In/Out, modalità funzionamento, livello di carico e livello batteria |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 3,2 " |

INFORMAZIONI AMBIENTALI

| | |
|--|-----------|
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40°C °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-95% % |
| Rumorosità | 45 dB |

CONNELLTIVITÀ

| | |
|------------------|----|
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Software incluso | ViewPower scaricabile online |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | No |

CERTIFICAZIONI

| | |
|-----------------------|---|
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3) |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-----------|---------|
| Altezza | 20 cm |
| Larghezza | 14,5 cm |
| Peso | 14,2 kg |

| | |
|---|-----------------------------|
| Profondità | 38 cm |
| USCITA | |
| Potenza erogata Watt | 2100 W |
| Potenza Erogata Va | 3000 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
| Tipo di forma d'onda | Sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 95 % |
| Valutazione efficienza energetica | 0 J |
| Tempo d'intervento | 2 ms |
| Spine elettriche connettibili | 6 |
| Tipologie spine | IEC C13 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 1 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 173 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 276 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| Tipologia connettori in ingresso | IEC C14 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Line Interactive |

| | |
|--|--|
| Protezione circuito | Fusibile d'ingresso |
| Pannello di controllo | Tasto On/Off Display LCD con voltaggio In/Out, modalità funzionamento, livello di carico e livello batteria |
| Allarme | Acustico + LCD |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 2 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 9 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 8 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 5 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 10 min |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Lato A | 23 cm |
| Lato B | 28,5 cm |
| Lato C | 49,5 cm |
| PUBBLICAZIONE NILOX | |
| Mostra in Italia | Si |
| Mostra in Spagna | Si |
| Mostra in home page | Si |
| Mostra in Inglese | Si |
| Mostra in Tedesco | Si |
| Mostra in Francese | Si |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |