


<p><b>Gruppo di continuità tower 1.400 watt nilox ups premium line interactive 2000 va nxgcli20002x9 nxgc</b></p>	
Codice	CK147520
Descrizione	UPS PREMIUM LINE INTERACTIVE 2000 V
EAN	8051122173662
Marca	NILOX
Part number	NXGCLI20002X9V2
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.485
Volume (cm <sup>3</sup> )	20579
<p>Nilox presenta la nuova linea di UPS PREMIUM con 3 ANNI DI GARANZIA pickup and return e nessuna spesa per ritiro/consegna del prodotto !PUNTI DI FORZA:Stabilizzazione Tensione tramite AVR 4 Prese d'uscita protette da blackout + 2 Prese d'uscita protette da sovratensioni USB per collegamento al PC/Server - Software di gestione UPS compatibile con Windows, Mac OS X (fino alla versione 10.8), Unix, Linux, ecc.GARANZIA 3 ANNI pickup and return sulle parti elettronicheUPS Line Interactive da 2.000VA è perfetto per proteggere computer e periferiche da blackout, filtrando i disturbi della rete elettrica: proprio questi ultimi, molto frequenti, sono molto dannosi per gli apparati elettronici e nel tempo provocano guasti.Evitare questi problemi significa aumentare la vita media di tutti i dispositivi collegati e poter salvare il proprio lavoro in tutta tranquillità in caso di interruzione di linea elettrica.La tecnologia Line Interactive, grazie al sistema AVR (Automatic Voltage Regulator), consente una gestione intelligente della tensione e della batteria prolungandone la vita: questo perchè in un UPS senza AVR, quando la tensione in ingresso esce dalla soglia prefissata, la batteria entra in funzione per fornire alimentazione ai carichi collegati. AVR invece si occupa di riportare la tensione entro i parametri ottimali anche quando si verificano sbalzi consistenti e senza ricorrere subito alla batteria, che viene attivata solo quando gli sbalzi sono estremi e non è possibile correggerli.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ups
Formato	tower
Potenza	1.400w
Marca	NILOX
Tecnologia	line interactive
Potenza erogata	2000 va

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	1400 W
Tipo pannello di controllo LCD	no
Tensione di alimentazione	2000 V
Dimensione	0 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-55°C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95% %
Rumorosità	40 dB

CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Scaricabile gratuitamente dal web.
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	Cavo IEC

CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No

Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IP20 CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	18 cm
Larghezza	13 cm
Peso	8,6 kg
Profondità	32 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	1400 W
Potenza Erogata Va	2000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale
Efficienza a pieno carico	95 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettabili	6
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	173 V
Campo tensione in ingresso massima	276 V

Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	1 x IEC 320-C14
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Pannello di controllo	Tasto On/Off 3 LED di stato UPS
Allarme	Acustico + Led
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	7 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10 min
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	27,5 cm
Lato B	19,2 cm
Lato C	39 cm
<b>PUBBLICAZIONE NILOX</b>	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
<b>SOLUZIONI</b>	

