ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Products SMC1500I-2UC	
Codice	CK148128
EAN	0731304332954
Marca	APC
Part number	4704949
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32
Volume (cm³)	87095

SMART UPS CON SMARTCONNECT
Protezione intelligente ed efficiente dell''alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Gli Smart-UPS™ sono stati scelti da milioni di professionisti dell''informatica in tutto il mondo per proteggere le apparecchiature e i dati critici da guasti costosi, e ottenere la massima affidabilità ed efficienza dell''alimentazione. Queste apparecchiature sono disponibili in vari formati e classi (entry level,
standard e autonomia prolungata) e includono modelli adatti a qualunque applicazione e budget. I modelli standard sono gli UPS più noti al mondo per
server aziendali, dispositivi di rete e storage, e da sempre rappresenta un punto di riferimento in fatto di affidabilità e gestibilità.
I modelli Smart-UPS entry level rappresentano una scelta conveniente per piccole e medie imprese che devono proteggere piccoli dispositivi di rete, apparecchiature per punti vendita e

server entry level. I modelli con autonomia prolungata accettano pacchi batterie esterni per ottimizzare l''autonomia di alimentazione di server, sistemi di comunicazione e di sicurezza critici anche in caso di blackout prolungati.

APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia
scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.

Onclude : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

SPECIFICHE	
Formato	rack / tower
Potenza	900 watt
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	900 W
Frequenza nominale	Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete):50/60Hz +/- 3 Hz Frequenza ingresso: 50/60 Hz ±3 Hz(rilevamento automatico) Hz
Tipo pannello di controllo LCD	Si
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	4 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0% %
Rumorosità	46 dB
Dissipazione termica	90 Btu/h
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si

Altre connessioni	RJ-45 - USB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	CD con software
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	CD with software ,Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	28,64 kg
Profondità	47,7 cm
Altezza rack	2 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	900 W
Potenza Erogata Va	1500 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Altre caratteristiche uscita	(4) IEC 320 C13(Backup batteria) (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
Valutazione efficienza energetica	0 J

Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	180 V
Campo tensione in ingresso massima	287 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC-320 C14
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza di ingresso : 50/60 Hz +/- 3 Hz (rilevazione automatica)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack / Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	LED multi-funzione e console di controllo
Allarme	Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : ritardi configurabili
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso	10,1 min

di blackout	
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	25 min
Altre caratteristiche Batterie	CODICE BATTERIA: APCRBC157
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	24 kg
Lato A	21 cm
Lato B	61 cm
Lato C	75 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico