



Codice	CK148152
EAN	0731304340317
Marca	APC
Part number	SMT750IC
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.78
Volume (cm <sup>3</sup> )	39788

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V con SmartConnect  
 Protezione dell'alimentazione di rete intelligente ed efficiente dal livello base al runtime scalabile.  
 UPS ideale per server, punti vendita, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.  
 Include: cavo USB

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	500w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	500 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	5 "
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	55 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	16,1 cm
Larghezza	13,8 cm
Peso	13,18 kg
Profondità	36,3 cm
Altezza rack	0 U
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	500 W
Potenza Erogata Va	750 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %

Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettabili	8
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	286 V
Numero Connettori in ingresso	1
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Interruttore automatico
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	16 min
<b>SOLUZIONI</b>	

