

Gruppo di continuità APC APC Products SMT750IC	
Codice	CK148152
EAN	0731304340317
Marca	APC
Part number	4913063
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.78
Volume (cm³)	39788
<p>APC Smart-UPS 750VA LCD 230V con SmartConnect Protezione dell'alimentazione di rete intelligente ed efficiente dal livello base al runtime scalabile. UPS ideale per server, punti vendita, router, switch, hub e altri dispositivi di rete. Include: cavo USB</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	500 watt
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	500 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	5 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	55 dB
CONNELLIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	16,1 cm
Larghezza	13,8 cm
Peso	13,18 kg
Profondità	36,3 cm
Altezza rack	0 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	500 W
Potenza Erogata Va	750 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %

Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	98 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	8
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	286 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	Interruttore automatico
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	16 min
SOLUZIONI	

Scuola Digitale

Generico