


<b>Gruppo di continuità APC          SMV2000CAI</b>	
Codice	CK148159
EAN	0731304346548
Marca	APC
Part number	SMV2000CAI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	27
Volume (cm <sup>3</sup> )	81984
<p>APC Easy UPS SMV 2000VA 230VUPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup e protezione da sovratensioni per elettronica e computer Include: CD della documentazione, cavo USB, manuale dell'utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	1.400 watt
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

## CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line Interactive (VI)
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	AVR
<b>USCITA</b>	
Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	2 ms
Potenza erogata Watt	1400 WATT
Potenza Erogata Va	2000 Va
Efficienza a pieno carico	96,6 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	157 V
Campo tensione in ingresso massima	303 V

Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Profondità	45,5 cm
Altezza	24 cm
Larghezza	18 cm
Peso	23,5 kg
Altezza rack	0 U
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	45 dB
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo rete	Si
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	12,1 Min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	3,6 Min
Tensione nominale	230 V
Capacità	302 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 Ore
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No

Usb	Si
-----	----