

| | |
|---|--|
| Gruppo di continuità APC SMV2000CAI | |
| |  |
| Codice | CK148159 |
| EAN | 0731304346548 |
| Marca | APC |
| Part number | SMV2000CAI |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 27 |
| Volume (cm ³) | 81984 |
| APC Easy UPS SMV 2000VA 230V UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup e protezione da sovratensioni per elettronica e computer Include: CD della documentazione, cavo USB, manuale dell'utente | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------------|
| Formato | tower |
| Potenza | 1.400 watt |
| Marca | APC |
| Tecnologia | line interactive |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------|-------|
| Potenza assorbita in esercizio | 0 W |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 0 " |

INFORMAZIONI AMBIENTALI

| | |
|------------|-------|
| Rumorosità | 45 dB |
|------------|-------|

CONNELLITIVITÀ

| | |
|------------------|----|
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|--------------------|----|
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | Si |

CERTIFICAZIONI

| | |
|-----------------------|----|
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------|---------|
| Altezza | 24 cm |
| Larghezza | 18 cm |
| Peso | 23,5 kg |
| Profondità | 45,5 cm |
| Altezza rack | 0 U |

USCITA

| | |
|---|---------|
| Potenza erogata Watt | 1400 W |
| Potenza Erogata Va | 2000 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |

| | |
|--|-----------------------------|
| Tipo di forma d'onda | SENOIDAL |
| Efficienza a pieno carico | 96,6 % |
| Valutazione efficienza energetica | 0 J |
| Tempo d'intervento | 2 ms |
| Spine elettriche connettibili | 6 |
| Tipologie spine | IEC C13 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 157 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 303 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Tower |
| Destinazione d'uso | Protezione Server e reti pc |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Protezione circuito | AVR |
| AVR | Si |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 230 V |
| Capacità | 302 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 4 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 3,6 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 12,1 min |
| SOLUZIONI | |

Scuola Digitale

Generico