


Gruppo di continuità APC APC Products SRT1000RMXLI	
Codice	CK148231
EAN	0731304340256
Marca	APC
Part number	5297399
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.5
Volume (cm ³)	103635
<p>APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V Protezione dell'alimentazione on-line a doppia conversione ad alta densità con runtime scalabile Include: CD con software, cavo di comunicazione, CD di documentazione, guida all'installazione, staffe di montaggio su rack, hardware di montaggio su rack, guide di supporto per montaggio su rack, cavo USB, scheda di garanzia</p>	

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	1.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si
Formato	Rack
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	Stato LCD multifunzione e console di controllo
Allarme	Allarmi sonori e visibili prioritari per gravità
USCITA	
Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	Integrato
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	1000 WATT
Potenza Erogata Va	1000 Va
Efficienza a pieno carico	100 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Valutazione efficienza energetica	432 Joules
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Tensione di alimentazione	230 V

Dimensione	19 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	150 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	50,5 cm
Altezza	43,2 cm
Larghezza	8,5 cm
Peso	20,5 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	Si
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	21 Min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	8 Min
Tensione nominale	230 V
Capacità	4 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 Ore

SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si