ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Products SRT1000RMXLI	
Codice	CK148231
EAN	0731304340256
Marca	APC
Part number	SRT1000RMXLI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.5
Volume (cm³)	103635

APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V
Protezione dell'alimentazione on-line a doppia conversione ad alta densità con runtime scalabile
Include: CD con software, cavo di comunicazione, CD di documentazione, guida all'installazione, staffe di montaggio su rack, hardware di montaggio su rack, guide di supporto per montaggio su rack, cavo USB, scheda di garanzia

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	1.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	19 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	43,2 cm
Larghezza	8,5 cm
Peso	20,5 kg
Profondità	50,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	1000 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL

Efficienza a pieno carico	100 %
Valutazione efficienza energetica	432 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	150 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	Stato LCD multifunzione e console di controllo
Allarme	Allarmi sonori e visibili prioritari per gravità
Tonalità colore	Scuro
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	230 V
Capacità	4 Ah
Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso	8 min

di blackout	
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	21 min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico