

<b>Apc smart-ups srt 3000va rm - ups (installabile in rack / esterno) - 220/230/240 v c.a. v - 2700 wat</b>	
Codice	CK148238
EAN	0731304317647
Marca	APC
Part number	3633892
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	39.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	127890
<b>Smart-UPS On-Line</b>	
<b>Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile</b>	
Smart-UPS On-Line garantisce una reale protezione dell'alimentazione double conversion on-line per alte densità per server, reti voce-dati, laboratori medici e applicazioni industriali leggere. In grado di supportare carichi compresi tra 1 e 20 kVA in una configurazione rack/tower convertibile, Smart-UPS On-Line è disponibile da 2U a 12U.	
Le recenti estensioni della famiglia di prodotti a 15 e 20 kVA rendono possibile il supporto di blade server o di rack densamente popolati. Quando i sistemi business critical richiedono tempi	

di autonomia dell'ordine di ore e non di minuti, a Smart-UPS On-Line possono essere aggiunti moduli batteria abbinabili per far fronte alla richiesta di tempi di autonomia particolarmente lunghi. Il software di gestione di dotazione PowerChute effettua l'arresto automatico dei sistemi operativi di rete.

Tutti i modelli a partire da 5kVA comprendono una scheda integrata di gestione via rete per la gestione a distanza (opzionale nei modelli inferiori a 5 kVA). L'intera famiglia Smart-UPS On-Line rappresenta un ottimo rapporto qualità/prezzo per clienti con esigenze di alimentazione elettrica particolarmente complesse, compresi intervalli molto ampi di tensione in ingresso, una regolazione estremamente precisa della tensione in uscita, regolazione della frequenza, bypass interno e correzione del fattore di potenza in ingresso.

## **SRT3000RMXLI - Caratteristiche**

APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack Mounting support rails , USB cable , Warranty card

- Segnalazione di guasto delle batterie
- Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
- Modalità ECO
- Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
- Green mode
- Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
- Display grafico LCD

- Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
- Convertibile rack/tower
- Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.

#### SPECIFICHE

Formato	rack
Potenza	2.100 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	2100 W
Tipo pannello di controllo LCD	NO
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0% %
Rumorosità	55 dB
Dissipazione termica	655 Btu/h

#### CONNELLTIVITÀ

Serial RS-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	No
Altre connessioni	Porta di interfaccia : Smartslot quantità interfaccia Smartslot disponibile: 1

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	CD con software
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	<b>Comprende:</b> CD con software, Guide di supporto per Installazione Rack, Cavo RS-232 segnalazione UPS Smart, Manuale Utente
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
Altre certificazioni	BSMI,C-tick,CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Classe A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,JEON,UL 1778,VCCI,VDE
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	13 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	54,55 kg
Profondità	66 cm
Altezza rack	3 U
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	2100 W
Potenza Erogata Va	3000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	91 %
Altre caratteristiche uscita	(8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (3) IEC Jumpers Nota tensione di uscita : Configurabile per tensione nominale di uscita 220 : 230 o 240
Valutazione efficienza energetica	480 J
Tempo d'intervento	6 ms

Spine elettriche connettibili	10
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	3
Tipologia connettori in ingresso	British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza di ingresso : 50/60 Hz +/- 5 Hz (rilevazione automatica)
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	N/A
Allarme	Allarmi acustici e visivi: classificati in base alla gravità
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	2,5 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	14,1 min
Durata batterie a metà carico in caso	33,9 min

di blackout	
Altre caratteristiche Batterie	Confezione sostituzione batterie : APCRBC152
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico