

Gruppo di continuità APC APC Products SRT6KXLI	
Codice	CK148246
EAN	0731304301660
Marca	APC
Part number	3128473
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	65
Volume (cm ³)	214415
Smart-UPS On-Line Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile Un UPS versatile messo a punto per resistere alle condizioni di alimentazione peggiori del mondo. Smart-UPS On-Line garantisce una reale protezione dell'alimentazione double conversion on-line per alte densità per server, reti voce-dati, laboratori medici e applicazioni industriali leggere. In grado di supportare carichi compresi tra 1 e 20 kVA in una configurazione rack/tower convertibile, Smart-UPS On-Line è disponibile da 2U a 12U. Le recenti estensioni della famiglia di prodotti a 15 e 20 kVA rendono possibile il supporto di blade server o di rack densamente popolati. Quando i sistemi business critical richiedono tempi di autonomia dell'ordine di ore e non di minuti, a Smart-UPS On-Line possono essere aggiunti moduli batteria abbinabili per far fronte alla richiesta di tempi di autonomia particolarmente lunghi. Il software di gestione di dotazione PowerChute effettua l'arresto automatico dei sistemi operativi di rete. Tutti i modelli a partire da 5kVA comprendono una scheda integrata di gestione via rete	

per la gestione a distanza (opzionale nei modelli inferiori a 5 kVA).

L'intera famiglia Smart-UPS On-Line rappresenta un ottimo rapporto qualità/prezzo per clienti con esigenze di alimentazione elettrica particolarmente complesse, compresi intervalli molto ampi di tensione in ingresso, una regolazione estremamente precisa della tensione in uscita, regolazione della frequenza, bypass interno e correzione del fattore di potenza in ingresso.

SRT6KXLI - Caratteristiche

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V

Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

Include : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Removable support feet , Temperature Probe , USB cable , Warranty card ,

Web/SNMP Management Card

- Connessione 10/100 BaseT

- Per collegare il dispositivo a una rete usando una connessione 10 o 100 Base T

- Segnalazione di guasto delle batterie

- Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva

- Green mode

- Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.

- Display grafico LCD

- Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	6.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	6000 W
Tipo pannello di controllo LCD	No
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	0% %
Rumorosità	55 dB
Dissipazione termica	931 Btu/h

CONNELLTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	Si
Usb	No
Altre connessioni	Contatto libero, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 seriale, SmartSlot, USB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	CD con software
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	CD con software, Cavi di comunicazione, CD documentazione, Guida all'installazione, Piedini di supporto rimovibili, Sonda di temperatura, Cavo USB, Scheda di garanzia, Scheda di gestione SNMP/Web
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	43,2 cm
Larghezza	17,4 cm
Peso	60 kg
Profondità	71,94 cm
Altezza rack	2 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6000 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale

Efficienza a pieno carico	88 %
Altre caratteristiche uscita	· (4) IEC 320 C19 (Backup batteria) (6) IEC 320 C13 (Backup batteria) (1) Hard Wire3-wire (H N + G) (Backup batteria) (2) IEC Jumpers (Backup batteria)
Valutazione efficienza energetica	420 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	6
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	1
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	275 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza di ingresso: 50/60 Hz +/- 5 Hz (rilevazione automatica)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore Magnetotermico
Pannello di controllo	LED di stato con grafici a barre per carico e batteria ed Indicatori On Line : On Battery : Sostituzione batteria : Sovraccarico e bypass
Allarme	Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo

Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	1,5 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	8,7 min
Altre caratteristiche Batterie	Confezione sostituzione batterie : APCRBC140
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	30 kg
Lato A	31 cm
Lato B	60 cm
Lato C	62 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico