


<p>Apc easy ups on-line srv rm 2000 va</p>	
Codice	CK148253
EAN	8592978157920
Marca	APC
Part number	4977148
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.46
Volume (cm ³)	22341.33378
<p>APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V con kit binarioUPS online di alta qualità a doppia conversione progettati per le esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabiliInclude: cavo RS-232 di segnalazione UPS di base, CD con software, staffe di montaggio su rack, guide di supporto per montaggio su rack, cavo USB, manuale utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	desktop
Potenza	230 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	No
Formato	Desktop
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
USCITA	
Tipologie spine	IEC 320
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Spine elettriche connettabili	4
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	10 ms
Potenza erogata Watt	1600 W
Potenza Erogata Va	2000 Va
Efficienza a pieno carico	90 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	230 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V

Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	46,2 cm
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,7 cm
Peso	18,2 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	45 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	11,7 min
Cavo Alimentazione	No
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	4 min
Tensione nominale	230 V
Capacità	304 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No

Scheda di rete	No
Usb	Si
Pannello di controllo	<p>Display grafico LCD</p> <p>Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.</p>
Allarme	<p>Allarmi acustici</p> <p>Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.</p>
Tipologia connettori in ingresso	IEC 60320 C14