ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Gruppo di continuità APC APC Products SRV3KI** | |
| Codice | CK148254 |
| EAN | 0731304337973 |
| Marca | APC |
| Part number | 4961954 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 28.4 |
| Volume (cm³) | 86526 |

APC Easy UPS SRV 3000VA 230V
UPS online di alta qualità a doppia conversione progettati per le esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabili
Include: cavo RS-232 di segnalazione UPS di base, CD con software, cavo USB, manuale utente

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | desktop |
| Potenza | 2.400 watt |
| Marca | APC |
| Tecnologia | online (vfi) |

| | |
|---|---|
| **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO** | |
| Potenza assorbita in esercizio | 200 W |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 0 " |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Rumorosità | 45 dB |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Seriale Rs-232 C | No |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | Si |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 46,5 cm |
| Larghezza | 19 cm |
| Peso | 26,8 kg |
| Profondità | 42,5 cm |
| Altezza rack | 0 U |
| **USCITA** | |
| Potenza erogata Watt | 2400 W |
| Potenza Erogata Va | 3000 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | Si |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % |

| | |
|---|---|
| Tipo di forma d'onda | SENOIDAL |
| Efficienza a pieno carico | 92,3 % |
| Valutazione efficienza energetica | 600 J |
| Tempo d'intervento | 2 ms |
| Spine elettriche  connettibili | 7 |
| Tipologie spine | IEC C13 - IEC C19 |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | No |
| INGRESSO | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | Si |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 160 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 240 V |
| Numero Connettori in ingresso | 1 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Colore | Nero |
| Formato | Desktop |
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Protezione circuito | Fusibile d'ingresso |
| Pannello di controllo | **Display grafico LCD**<br><br>Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi. |
| Allarme | |

| | |
|---|---|
| | **Allarmi acustici**<br><br>Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete. |
| Tonalità colore | Scuro |
| AVR | No |
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tecnologia | Ermetiche al piombo |
| Tensione nominale | 230 V |
| Capacità | 473 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 4 h |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 4,4 min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 12,4 min |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |