

<p>Videoproiettore lcd wuxga (1920x1200)          5.000 ansi lume EPSON EB-2250U          V11H871040</p>	
Codice	CK148871
EAN	8715946628646
Marca	EPSON
Part number	V11H871040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.45
Volume (cm <sup>3</sup> )	42294
<p><b>Videoproiettore per l'ufficio Full HD</b>          Luminosità superiore per presentazioni perfette grazie con la funzione Gesture Presenter e funzionalità intuitive.          Immagine Full HD da 5.000 lumen          Proiezioni fino a 300 pollici          Funzione Gesture Presenter          Connettività LAN wireless opzionale          Il nostro nuovo videoproiettore per l'ufficio si caratterizza per la straordinaria luminosità da 5.000 lumen e la risoluzione Full HD. Il modello EB-2250U è stato pensato per proiettare immagini di dimensioni scalabili fino a 300 pollici con opzioni di connettività come due ingressi HDMI e Wi-Fi opzionale.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	lcd
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	5.000 ansi lume
Marca	EPSON
Contrasto	15.000 :1

### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Ingresso MHL	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

### IMMAGINE

Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	15000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione min	1,5 m
Distanza proiezione max	9 mt
Dimensione immagine minima	1,3 mt
Dimensioni Immagine massima	2,5 mt

### CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

Mini USB	0
<b>GENERALE</b>	
Tipologia	Multi purpose
Tecnologia	LCD
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	39 dB
Silenziosità in stand-by	29 dB
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W
Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Cavo VGA, Unità principale, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, Software (CD), Manuale utente (CD-ROM), Warranty card
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	4,6 kg
Profondità	29,1 cm
Larghezza	37,7 cm
Altezza	11 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,38 :1
Throw Ratio Massimo	2,28 :1

Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,6 x
Correzione Trapezoidale	Automatica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	20
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	300 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	405 W
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No