

<p>Gruppo di continuità CONCEPTRONIC UPS 1200VA/720W 2x 12V/7Ah, 6x prese IEC ZEUS03E</p>	
Codice	CK149191
EAN	4015867204023
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	ZEUS03E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.69
Volume (cm ³)	31590
<p>Conceptronic - ZEUS 03E UPS 1200VA 720W</p> <p>I Gruppi di Continuità (UPS) Conceptronic forniscono un affidabile batteria di backup e di lunga durata, ideale per il proprio computer a casa e in ufficio. Sono semplici da installare e da utilizzare, ed offrono un modo semplice e sicuro per proteggere i sistemi da pericolosi picchi o perdite di corrente. Sono dotati di un potente microprocessore, di un modem/Lan e di un indicatore di guasto in grado di segnalare errori sul cablaggio. Il design compatto ed elegante rendono i gruppi di continuità Conceptronic ideali per uffici e luoghi lavorativi in casa con spazi ridotti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AVR integrato protegge da sbalzi di tensione • Design con microprocessore potente • Riavvio automatico AC • Avvio DC 	

- Protezione Modem / LAN Internet
- Include una porta USB

SPECIFICHE

Formato	desktop / tower
Potenza	720 watt
Marca	CONCEPTRONIC
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	Si
Formato	Desktop / Tower
Colore	Nero
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Pannello di controllo	Lcd Display
Allarme	Battery Mode, Low Battery, Overload, Fault

USCITA

Tipologie spine	IEC 320
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Spine elettriche connettabili	6
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	4 ms
Potenza erogata Watt	720 W
Potenza Erogata Va	1200 Va
Efficienza a pieno carico	95 %
Numero spine telefoniche agganciabili	2

Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	25 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	720 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	LCD
Dimensione	0 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	170 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	29,8 cm
Altezza	17,8 cm
Larghezza	14,8 cm
Peso	8,7 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	40 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-90 %
CERTIFICAZIONI	

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	6 min
Cavo Alimentazione	Si
Tecnologia	Ioni di litio
Software incluso	ND
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	0,1 min
Tensione nominale	24 V
Capacità	14 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si