

<b>telecamera ip esterno no AXIS          P1447-LE 01054-001</b>	
Codice	CK149244
EAN	7331021059153
Marca	AXIS
Part number	01054-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.315
Volume (cm <sup>3</sup> )	6174
<p><b>AXIS P1447-LE</b>          Completamente equipaggiata per la sorveglianza panoramica a 5 MP          La telecamera di rete AXIS P1447-LE è una telecamera panoramica economica che fornisce un'eccellente qualità d'immagine alla massima velocità in fotogrammi con risoluzione 5 megapixel e formato 16:9. Completamente equipaggiata con tecnologia Lightfinder, OptimizedIR e Forensic WDR, i dettagli forensi vengono acquisiti anche in condizioni di illuminazione difficili, ad esempio bassa luminosità e forte retroilluminazione. Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni con un ampio intervallo di temperature, questa telecamera solida e resistente agli urti è dotata della funzione di rilevamento urti ed è idonea a temperature estreme. AXIS P1447-LE offre una semplice installazione con funzione di messa a fuoco e zoom remoti per l'ottimizzazione dell'immagine. Dotata di tecnologia Zipstream di Axis, I/O e supporto audio, AXIS P1447-LE ti tiene al sicuro.</p> <p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risoluzione 5 megapixel alla massima velocità in fotogrammi</li> </ul>	

- Installazione semplice
- Forensic WDR, Lightfinder e OptimizedIR
- Supporto audio e I/O
- Tecnologia Axis Zipstream

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## GENERALE

Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Forma	BULLET
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Day&Night	Si
Uso Notturno	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

## IMMAGINE

Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	5000000 pixels
Durata otturazione 1/	62500 sec
Zoom ottico	3 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	0 f
Risoluzione orizzontale massima	3072 pixels
Risoluzione verticale massima	1728 pixels
Velocità di riproduzione	25 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4

Formato foto digitale	JPEG
<b>FEATURES</b>	
Rilevazione Movimento	Si
Angolo	Campo visivo orizzontale 104° 36°
Antenna	Non presente
Frequenza RF	Non presente Ghz
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	Non presente
Wireless Security	Non presente
Altre features	OptimizedIR, LED ad alta efficienza energetica con intensità e angolo di illuminazione regolabili Ampiezza del raggio 30 m o maggiore a seconda della scena
<b>HARDWARE</b>	
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Alimentazione	0 Volts
Power Supply Type	POE
Temperatura di lavoro min	-40

Temperatura di lavoro max	60
Altro	<p>Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Tipico: 6,7 W, max 12,95 W</p> <p>Condizioni di funzionamento Da -40 °C a 60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)</p>
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless Lan	No
Numero interfacce management	1
Numero USB Port	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	EN 55032 Classe A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35
Conformità ETSI	Non presente
Conformità LAN	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPSacrittografia, IEEE 802.1Xa controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata
Conformità Wireless	Non presente
Altre certificazioni conformità	<p>Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X</p> <p>Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1 IEC/EN/UL 60950-22</p>
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Tipo Software	

	download portale axis
Supporto	Si
Altro	Guida all'installazione, Decodificatore Windows® con 1 licenza utente, sagoma per la foratura, kit connettori, staffa di montaggio Schermo di protezione dagli agenti atmosferici L AXIS
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	132 mm
Altezza	132 mm
Profondità	160 mm
Peso	260 gr