

telecamera ip esterno no AXIS
 M3058-PLVE 01178-001



Codice	CK149251
EAN	7331021061422
Marca	AXIS
Part number	01178-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.98
Volume (cm ³)	2771.46

Hai bisogno di grandi prestazioni in qualsiasi condizioni di luce o anche senza luce? AXIS M3058-PLVE Network Camera offre una panoramica a 180° o 360° completa, per interni ed esterni. Inoltre, offre Axis' Zipstream technology per ridurre l'ampiezza di banda e di spazio di memoria senza sacrificare i dettagli forensi necessari. AXIS M3058-PLVE è perfetta per punti vendita, hotel, uffici, banche, scuole e ospedali. O ovunque tu abbia bisogno di una panoramica completa 24 ore al giorno, tutti i giorni.

Design compatto per interni ed esterni, resistente alle manomissioni
 Vista a 360° completa straordinariamente nitida
 Lightfinder, Forensic WDR e OptimizedIR
 Axis' Zipstream technology
 Sensore da 12 MP

SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

GENERALE	
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Forma	Dome
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Day&Night	Si
Uso Notturno	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	12000000 pixels
Durata otturazione 1/	22500 sec
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	0 f
Risoluzione orizzontale massima	3584 pixels
Risoluzione verticale massima	2688 pixels
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	<p>Sensore RGB CMOS da 1/1,7" 12 MP (4000 x 3000) a scansione progressiva</p> <p>Lente Iride fisso, messa a fuoco fissa, 1,3 mm, F2.2</p>

	Colore: 0,19 lux a 50 IRE F2.2B/N: 0,04 lux a 50 IRE F2.20 lux con illuminazione IR accesa
FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Angolo	Campo visivo orizzontale: 181° Campo visivo verticale: 181°
Antenna	Non presente
Frequenza RF	Non presente Ghz
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	Non presente
Wireless Security	Non presente
Altre features	Risoluzioni Panoramica: da 2.992 x 2.992 a 160 x 160 Panoramica: da 3.584 x 1.344 a 192 x 72 Panoramica doppia: da 3.584 x 2.688 a 256 x 144 Vista QuadView: da 3.584 x 2.688 a 256 x 144 Area di visione 1-4, 16:9: da 2.048 x 1152 a 256 x 144, 4:3: da 2.048 x 1.536 a 320 x 240
HARDWARE	
capacità memoria RAM	2
capacità memoria Flash	512
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si

Protocollo Https	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ,FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP,RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, HDMI 1.4b
Alimentazione	0 Volts
Power Supply Type	POE
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	50
Altro	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Tipico 7,8 W, max 12,95 W OptimizedIR con LED IR da 850 nm a efficienza energetica, lunga durata, intensità di illuminazione regolabile. Ampiezza del raggio 15 m o maggiore Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC
CONNESSIONI	
Integreted Network Management	connettori: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEMorsettiera per 1 ingresso allarme supervisionato e 1 uscita digitale (uscita 12 V CC, carico max 25 mA)HDMI tipo Db
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless Lan	No
Numero intefacce management	1
Numero USB Port	0
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EMC EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4,EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A,VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A,KC KN35

Conformità ETSI	Non presente
Conformità LAN	Rete NIST SP500-267 IEEE 802.1Xa
Conformità Wireless	Non presente
Altre certificazioni conformità	IK10 IP66 NEMA 4X Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5 Classe 5M3 (vibrazioni e urti), IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	Non presente
Supporto	No
Altro	ND
DIMENSIONI	
Larghezza	149 mm
Altezza	66 mm
Profondità	149 mm
Peso	770 gr