



Codice	CK149295
EAN	7331021049222
Marca	AXIS
Part number	0812-002
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.385
Volume (cm ³)	1813.5

AXIS M1045-LW Network Camera
 Wireless HDTV 1080p camera with edge storage and IR illumination

Se sei un imprenditore in cerca di una discreta telecamera day & night che sia semplice da installare, dal prezzo interessante e dal costo contenuto, la telecamera di rete AXIS M1045-LW è proprio ciò di cui hai bisogno. Ottieni un'eccellente qualità dell'immagine Axis - tutto il giorno. AXIS M1045-LW è la telecamera di videosorveglianza plug & play perfetta per piccoli negozi e uffici.

Caratterisitiche:

- > Wireless communication and edge storage
- > IR illumination
- > Bracket for wall and corner mount
- > HDTV 1080p resolution at 30 fps
- > WDR

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

GENERALE	
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Forma	Standard
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Day&Night	Si
Uso Notturno	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 pixels
Durata otturazione 1/	32500 sec
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	0 f
Risoluzione orizzontale massima	1920 pixels
Risoluzione verticale massima	1080 pixels
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG

FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Angolo	

	Fixed focal length, 2.8 mm, F2.0 Horizontal field of view: 110° Vertical field of view: 61° M12 mount, fixed iris, IR corrected
Antenna	Internal antenna IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4 GHz, @ 5 GHz (channels 36, 40, 44, 48)
Frequenza RF	2,4 Ghz
Numero Antenne	1
Wireless Encryption	/
Wireless Security	WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, WLAN pairing button (WPS) PBC compatible
Altre features	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, LLDP
HARDWARE	
capacità memoria RAM	512
capacità memoria Flash	256
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, LLDP
Alimentazione	0 Volts
Power Supply Type	DC
Temperatura di lavoro min	-40

Temperatura di lavoro max	65
CONNESSIONI	
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless Lan	Si
Numero interfacce management	1
Numero USB Port	1
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Conformità ETSI	FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KN24, KN35
Conformità LAN	IEEE 802.1Xa network access control, Digest authentication, User access log
Conformità Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4 GHz, @ 5 GHz (channels 36, 40, 44, 48)
Altre certificazioni conformità	Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247, TELEC Safety IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	Si
Manuale italiano	No
Tipo Software	visita www.axis.com
Supporto	Si
Altro	visita www.axis.com
DIMENSIONI	
Larghezza	106 mm
Altezza	60 mm
Profondità	37 mm

Peso	126 gr
------	--------