

Lettore codici a barre HONEYWELL VOYAGER 1400G 2D KIT CON CAVO USB INCLUSO 1400G2D-2USB	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Codice	CK149781
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	1400G2D-2USB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.28
Volume (cm ³)	2128.5

Scanner area-imaging aggiornabile Voyager 1400g

Il lettore di codici a barre 2D Voyager® 1400g di Honeywell, il migliore della propria categoria, è in grado di leggere qualsiasi tipo di codice a barre 2D, inclusi quelli mobili e di scarsa qualità. L'utilizzo di lettori di codici a barre 2D si sta sempre più diffondendo in un'ampia gamma di settori per varie ragioni. Alcune aziende devono poter acquisire grandi quantità di dati pur disponendo di spazio limitato, mentre altre devono essere in grado di leggere codici a barre 2D per adempiere a norme di legge o soddisfare i requisiti dei fornitori. Inoltre, un numero ancora più grande di aziende desidera semplicemente seguire le tendenze emergenti che richiedono imager lineari con avanzate tecnologie di area-imaging, senza dover acquistare altri dispositivi di scansione. Le funzionalità offerte dal lettore 1400g vanno ben al di là della semplice scansione di codici a barre 2D.

Raccolta dati affidabile: consente la lettura omnidirezionale di quasi tutti i codici a barre lineari dei più utilizzati codici a barre 2D, inclusi quelli mobili e di scarsa qualità

Predisposizione per Remote MasterMind : riduce il costo totale di proprietà fornendo una soluzione "chiavi in mano" per la gestione remota dei dispositivi in grado di monitorare l'utilizzo dei dispositivi installati

Supporto per esigenze future: fornisce vantaggiose funzionalità di scansione di codici a barre 2D, consentendo alle aziende di soddisfare le esigenze attuali e future con un unico dispositivo

Soluzione con licenze flessibili: i vari requisiti di scansione vengono soddisfatti offrendo modelli con funzionalità di base e la possibilità di acquistare licenze software per abilitare funzioni aggiuntive, se necessarie

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	20 cm
Mtbf	0 h
IP	IP42

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / Codici_Lineari
Codici Lineari supportati	1D: tutte le simbologie standard 1D
Codici Bidimensionali supportati	2D: tutte le simbologie standard 1D, PDF417 e 2D
Altre caratteristiche	PDF: tutte le simbologie standard 1D e PDF417

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °

CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EU CE DoC
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	cavo USB
Manuali	manuali d'uso sono scaricabili dal sito Honeywell AIDC
Software	software di programmazione è scaricabile dal sito Honeywell AIDC
Altro	foglio di documentazione per la sicurezza incluso w
DIMENSIONI	
Altezza massima	180 mm
Larghezza massima	66 mm
Peso	119 gr
Profondità massima	43 mm