



Codice	CK150897
EAN	4961311926600
Marca	RICOH
Part number	418363
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23
Volume (cm <sup>3</sup> )	102960

**P 501**  
**Ricoh P501 è sorprendentemente facile da usare. Il suo design compatto e la sua silenziosità permettono di posizionarla su qualsiasi tipo di scrivania. I cassettei carta opzionali ne aumentano la produttività. È possibile alimentare automaticamente le buste e, grazie alla capacità di passare automaticamente da un cassetto all'altro, la carta è sempre disponibile. Questa stampante promette una resa veramente eccezionale a fronte di un basso costo di gestione.**

**Completa di manuale operatore e starter toner kit da 4.680 pg**

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	RICOH

Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Led
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	No
Tecnologia di stampa	LED Digitale
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Porta usb in entrata	2
Bluetooth	no
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	52 gr/mq
Max grammatura carta	162 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	500 sheets
Capacità carta ingresso max	2100 sheets
Max grammatura carta duplex	162 gr/mq
Formati carta fronte/retro	A4,A5,A6-B5-B6
Dispositivi uscita carta	raccoglitore

Tipi di supporti	CARTA COMUNE - CARTA RICICLATA- CARTA PRESTAMPATA - BUSTA - LUCIDI - CARTA PER ETICHETTE
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Duty cycle mensile	35000
Durata MAX toner B/N	6400
Tempo stampa prima pagina	8 sec
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri linguaggi	PCL5e, PCL6, EmulazionePostScript® 3
Altri eventuali	PCL5e, PCL6, EmulazionePostScript® 3
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Linux	Si
Software inclusi	//
requisiti minimi sistema Mac	Macintosh OS X v10.4 o successivo
requisiti minimi sistema Windows	//
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Pannello LCD a due righe per semplificare l'operatività
A colori	No
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	37,5 cm
Profondità	41,2 cm
Altezza	31,1 cm
Peso	19,3 kg

<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	CertificazioniAirPrint®
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	6000
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	No
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	880 W
Consumo energetico in modalità sleep	0 W
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	0 GB
Hard disk	no
Memoria installata	64 MB
<b>SOLUZIONI</b>	

Office	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	P501