ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità EATON 9E3000I - Eaton 9E 3000i - UPS Tower Aut. 7 min. 9E3000I	
Codice	CK151846
EAN	0786689166588
Marca	EATON
Part number	9E3000I
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	26
Volume (cm³)	75900

UPS online essenziale

Affidabilità e prestazioni

• L'UPS 9E di Eaton controlla costantemente le condizionidell'alimentazione, regolando la tensione e la frequenzagrazie alla topologia a doppia conversione online.
• Alimenta un numero maggiore di server rispetto allamaggior parte degli UPS simili grazie al fattore dipotenza 0,8.
• Affidati a uno dei principali produttori mondiali, condecenni di esperienza ed alti standard qualitativi:Conformità CE certificata da un ente esterno (report CBda TUV).

Gestione

• Ottieni informazioni chiare sullo stato e sulle misurazionidell'UPS (livello di carico, livello della batteria, tensionee frequenza di ingresso/uscita) su un'unica schermata,grazie alla nuova interfaccia LCD.
• Comunica facilmente con l'UPS attraverso laporta USB e la porta seriale RS232, o tramite la schedadi rete Gigabit opzionale (Network-M2). Sono inoltredisponibili scheda relè o scheda ModBus.
• Eaton 9E è compatibile con il software Eaton IPMEditions Software, che consente di integrare

tuttii principali sistemi operativi, inclusa la gestioneavanzata di ambienti di virtualizzazione e strumenti diorchestrazione nel cloud.

Flessibilità

• Il bypass interno consente la continuità aziendale incaso di guasto interno. È inoltre disponibile di serie unbypass di manutenzione per la facile manutenzionedell'UPS senza dover spegnere i sistemi critici.

• Rendi la tua installazione più flessibile con un ingressocombinato (3:1 e 1:1) sui modelli da 10 kVA, 15 kVA e20 kVA.

• Aumenta l'autonomia del sistema aggiungendo finoa 4 moduli batteria esterni (EBM). Per autonomiedi durata extra, sono disponibili anche modelli XLcon supercharger interno nelle taglie da 3 kVA, 10 kVAe 20 kVA.

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	2.400 watt
Marca	EATON
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	60 W
Frequenza nominale	40/70HZ Hz
Tipo pannello di controllo LCD	LCD
Tensione di alimentazione	220 V
Dimensione	5 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	40 dB
Dissipazione termica	205 Btu/h
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	No
Usb	Si
Altre connessioni	Scheda di rete SNMP opzionale
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	

Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
Altro	SW Intelligent Power Manager
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	IEC/EN 62040-1 (Safety), IEC/EN 62040-2 (EMC), CE, CB report (TUV), EAC, UKR, MOR
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	33 cm
Larghezza	19 cm
Peso	25 kg
Profondità	40 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	2400 W
Potenza Erogata Va	3000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	40 Hz
Frequenza d'uscita Massima	70 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	91 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettibili	7
Tipologie spine	IEC C13 (10 A)
Numero spine telefoniche	0

agganciabili	
Bypass	Integrato
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	176 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	1 presa IEC C20 (16A)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Grigio
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	Il display grafico LCD mostra lo stato del gruppo di continuità e i dati dell'alimentazione
Allarme	Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme sovraccarico
Adatto per utilizzo	Gruppo di continuità on-line a doppia conversione ideale per la massima protezione di tutte le applicazioni critiche.
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	6
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	15 min

Altre caratteristiche Batterie	Pacchi batterie opzionali (Max 4 per 180min di autonomia)
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	27 kg
Lato A	33 cm
Lato B	47 cm
Lato C	50 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico