ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

UPS Oxxtron 1000	
Codice	CK152477
Descrizione	UPS Oxxtron 1000 VA
EAN	8713439211993
Marca	TRUST
Part number	21199
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.205
Volume (cm³)	14250

Compatto gruppo di continuità (UPS) 1000VA con batteria integrata; la scelta ottimale da utilizzare a casa e in piccoli uffici, con sufficiente energia per un pc indipendente o un piccolo server. Protegge il computer da picchi e cadute di tensione, erogando tensione in uscita stabile a 230 V (AVR). 2 prese di corrente a parete (Schuko) per collegare il computer, le relative periferiche, le apparecchiature di rete, una tv a schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme. Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per garantire la costanza sicurezza dell'hardware. Robusta struttura esterna in metallo.

SPECIFICHE	
Tipo	UPS
Formato	tower

Potenza	480 w
Marca	TRUST
Tecnologia	line interactive
Potenza erogata	1.000 VA

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tipo pannello di controllo LCD	N.D.
Tensione di alimentazione	0 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 %
Rumorosità	0 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	N.D.
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	16,9 cm
Larghezza	9,6 cm
Peso	6,9 kg
Profondità	32 cm
USCITA	

Potenza erogata Watt	480 W
Potenza Erogata Va	1000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	No
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approsimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	0 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	5 ms
Spine elettriche connettibili	2
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	0 V
Campo tensione in ingresso massima	0 V
Numero Connettori in ingresso	2
Tipologia connettori in ingresso	Shuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	n.d.

Allarme	Sonoro e visivo
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	9 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	0 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	0 min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico