

<b>monitor digital signage 55" LG ELECTRONICS          55XF3E 55XF3E-B</b>	
Codice	CK152585
EAN	8806098167722
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM55XF3E-B.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	33
Volume (cm <sup>3</sup> )	276176.25
<p><b>55XF3E - SOLUZIONE PER IL SIGNAGE OUTDOOR</b>          Con una luminosità di 3000 cd/m<sup>2</sup>, la serie XF cattura l'attenzione dell'utente a prescindere dal posizionamento fornendo la massima visibilità in qualsiasi condizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visibile anche con occhiali da sole polarizzati</li> <li>- luminosità dello schermo adattiva in base alle condizioni ambientali</li> <li>- nessun annerimento fino a temperature di 110°</li> <li>- certificazione IP56, resistente all'acqua, neve, polvere, vento, raggi solari</li> </ul> <p>Disponibile lo stand per ospitare fino a 3 monitor</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage

Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

<b>SCHERMO</b>	
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	3000 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 Px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Tipi connessione	Input: HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB Output: DP, External Speaker Out (L/R) External Control: RS232C (In/Out), RJ45, IR Receiver, Pixel Sensor
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si

Posizionamento Outdoor	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Remote Controller (2 batteries included), Power Cord, IR extension cable/PCB, HDMI Cable, Manual(ESG&EIG)
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	70,94 cm
Larghezza	123,54 cm
Profondità	10,6 cm
Peso	28,5 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita	160 W
Potenza assorbita in esercizio	280 W